

# 牟平搬易通/丰田BT驱动轮/电动搬运车聚氨酯PU主动轮规格

产品名称	牟平搬易通/丰田BT驱动轮/电动搬运车聚氨酯PU主动轮规格
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

### 牟平搬易通/丰田BT驱动轮/电动搬运车聚氨酯PU主动轮规格

在社会发展变化过程中，对于液压搬运车的需求也在产生新的变化，对个性化需求的企业也逐步增多，手动搬运车制造为了满足市场需求，市场中牟平搬易通/丰田BT驱动轮/电动搬运车聚氨酯PU主动轮规格

也出现了如：加长款手动搬运车、加宽款手动搬运车、大吨位手动搬运车、剪叉式手动搬运车、电子称搬运车、电动搬运车等各种类型的搬运车品种，不断满足市场需求。

### 手动液压搬运车轮子更换方法：

手动液压搬运叉车是一种小巧方便，使用灵活，载重量大，结实耐用的短距离货物搬运工具，它运送灵敏，操作灵敏，转弯半径小等优点。可适用于厂房，出产车间，仓储，车站，码头，机场等，格外适用于防火和防爆需求的场所运用，如打印车间，各种油贮存，化工库房等场所。因手动液压搬运叉车使用比较频繁，它的承重轮子磨损过于严重，而手动叉车配件整体结构比较简单，在更换手动液压叉车轮子可参考以下方法直接更换。

一、手动液压叉车轮子材质，在选择手动液压叉车轮子时要注意轮子的材质，手动液压叉车轮子有尼龙轮、聚氨酯轮。尼龙的轮子多适用于适用于水泥地面，耐磨。聚氨酯轮则适用于较好的场地地面，对地面起到了保护作用，不伤地面。叉车用户可根据自身环境选择叉车轮子的质地。轮子根据不同使用环境

选择不同型号的轮子，如：有水的环境：标配为尼龙轮，可选停车制动、液压轴和侧滑酯。清洁室环境：采用聚氨酯轮及防静电轮，也可选停车制动、液压轴和侧滑酯等。

二、手动液压叉车轮子的尺寸，不同吨位的手动液压叉车的轮子尺寸不同，正常情况下常用的手动液压叉车的轮子有180\*50-47，200\*50-47，180\*50-52，200\*50-52，