

北洋励兴 教学专用精馏塔装置 连续萃取精馏装置

产品名称	北洋励兴 教学专用精馏塔装置 连续萃取精馏装置
公司名称	天津北洋励兴科技有限公司
价格	22800.00/台
规格参数	精馏釜:500ml-20000m 填料:玻璃弹簧, 玻璃拉西环 回流比:1:99 99:1
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(西区) 香港街3号 3号楼108-16
联系电话	15900362122 18532062122

产品详情

该装置为玻璃精馏小试装置, 具备超温报警, 数据实时采集, 智能控温等功能。适用于常压或减压下进行石油馏分、醇、醚, 精油, 香料以及中药挥发油等的精馏, 具有分离效率高、操作简单等优点。塔釜250-5000ml, 塔径 20-50mm, 塔高500-1500mm, 填料为 3×3不锈钢 环填料, 换热器为蛇形管冷凝器, 回流比控制器为双延时继电器控制电磁圈, 控制范围为1:99-99:1。系统为PID智能控温仪表控温, 精度为±0.1℃, 塔釜电热套或电炉盘加热, 控温范围为室温-280℃, 塔节镀透明电加热膜, 控温范围为室温-180℃。含有抽真空系统, 可常, 减压操作。

如有其它设备参数特殊, 可来电咨询, 该产品可以根据客户需求专门定制。

工艺说明1液体进料与采样液体进料口外接规格6mm, 位于塔柱上部。液体采样口外接规格6mm, 位于塔柱下部。2塔顶出料: 冷凝液出料40 - 65℃, 外接规格6mm。3塔釜出料: 间歇式塔釜, 每批物料完成, 由进料口直接倒出。4控制系统: 整个控制系统由高温异常报警系统, 控温系统, 升温速率调节系统, 回流比调节系统等组成。自动跟踪: 根据塔内温度调整加热量, 使外温随着内温的升高而升高。设定温度: 根据设定的温度自动控制加热, 对应外温达到设定温度后缓慢加热维持温度在设定值。回流比: 根据设定时间分配控制回流比, 控制范围为: 1:99-99:1。塔体的所有控温系统及温度显示都可在电脑上操作

我公司主要经营实验精馏塔;不锈钢精馏塔;外回流控制装置;防爆回流头;微反装置;催化剂评价反应装置;固定反应装置;高压反应评价装置;萃取精馏塔;热虹吸精馏塔; 环填料;高真空精馏塔;加氢反应装置;脱硫脱硝反应装置;流化床反应器;汽车尾气催化剂评价装置;实验室不锈钢精馏塔;回流比控制器;精馏塔试验装置;SCR脱硝催化剂评价装置

天津北洋励兴科技有限公司是等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。天津北洋励兴科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。北洋励兴科技有限公司坐落于美丽的滨海城市-天津，是一家从事化工实验装置研发、生产、销售及服务的企业。公司始终坚持高起点、严要求，吸收引进国内外先进技术，不断自主研发开发生产出优质、高效、实用的新产品；同时不断引进国内外其他品牌的优质产品服务广大用户。公司产品广泛应用于石油化工、煤化工、催化反应工程、环境工程、精细化工、化工自动化、香料提纯、电池电解液、有机及高分子合成、火力发电、生物医药、废水处理等领域。公司初成立于2011年，经过5年的初期开拓，与中石化，中海油，清华大学，过程所等国内大企业发展成战略合作伙伴，2016年公司调整结构，优化体制，与国内各大的各类仪器制造商合作，着手建立一个以我们自身产品为核心，外延其它类型科研仪器销售，为客户提供一站式的仪器采购平台，开始企业的第二阶段发展。公司拥有先进的生产体系，的工程技术人员，生产经验丰富和创新研发能力的技术团队，能替客户研发制造各类非标产品。现在我们的产品在国内外各大高校，科研院所，企业应用并获得良好口碑。公司自创立以来，一直不断地完善自我，提高自我，积极参与市场竞争，以的技术团队，严格的科学管理，的售后服务来服务广大新老客户。我们的使命您的科研一路护航我们的愿景卓越的客户合作，精深的专家团队一切只为化工非标实验装置——更快速、更简便、更环保、更全面。