

生物物证保管柜（生物物证低温储存柜）

产品名称	生物物证保管柜（生物物证低温储存柜）
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

生物物证保管柜（生物物证低温储存柜）行业说明：法医鉴定是司法程序中有关技术工作的一项重要内容。是运用医学、生物学、人类学及物理、化学等方面的知识对与人身有关的活体、尸体及生物物证等的检验鉴定工作，从而取得死亡原因、伤害程度、凶器种类、血型分析、事实确认等结论性意见。法医鉴定结论是三大诉讼法的重要证据种类，由于其与人身密切相关，决定了法医鉴定在诉讼和非诉讼活动中具有十分重要的意义。它是查明案件事实，分清案件性质的重要根据，同时又是鉴别案内其他证据是否真实的重要手段。可以说，法医鉴定工作的好坏在一定程度上影响着司法公正与否。

生物物证保管柜（生物物证低温储存柜）厂家-

北京福意电器有限公司以诚信为宗旨，以质量为基石，以和谐为经营之道；的基础上解决用户之需。公司所有同仁将用真诚和良好的素质，并在您殷切的指导和鼓励下，和您一起打造建立超越于生意的真诚合作。

生物物证保管柜（生物物证低温储存柜）参数：福意联FYL-YS-1028L参数1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w 4.温湿度同步显示5.噪音：42dB(A)6.箱体尺寸(mm)：1262×680×2145mm7.内部尺寸(mm)：1160×585×1575mm 8.有效容积：1028L 9.温度范围：2~48（每度可调控）10智能控温系统11.制冷剂用量：R134a(382g)12.净重：258kg。 13.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。14.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。15.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。 16.准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。17.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。18.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。19.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。20.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。21.箱体采用优质的彩涂板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。22.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 23.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。24.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮，止动底脚方便使用。 25、厂家具有ISO14001、ISO9001认证福意联”生物物证保管柜（生物物证低温储存柜）更多型号：

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸 (mm)	层架数量
FYL-YS-66L	62L	-8	35W	330 × 480 × 640mm	
FYL-YS-88L	88L	-8		330 × 490 × 840mm	
FYL-YS-100E	100L	-8		330 × 490 × 840mm	
FYL-YS-50L	50L	-38	15W	330 × 480 × 510mm	
FYL-YS-100L	100L				
FYL-YS-138L	138L	-8		330 × 550 × 840mm	

生物物证保管柜 (生物物证低温储存柜)

FYL-YS-150L	150L	-48	100W	595 × 570 × 865mm	
FYL-YS-230L	230L	-60W		595 × 590 × 1215mm	
FYL-YS-280L	280L			595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-310L	310L			595 × 695 × 1315mm	
FYL-YS-430L	430L			595 × 680 × 1805mm	

对开门生物物证保管柜 (生物物证低温储存柜)

FYL-YS-828L	828L		160W	1262 × 680 × 1818mm	
FYL-YS-1028L	1028L			1262 × 680 × 2105mm	

低温生物物证保管柜 (生物物证低温储存柜)

FYL-YS-128	128L	-30-10	110W	550 × 560 × 850mm	
FYL-YS-50LL	50L	12-10	70W		
FYL-YS-100LL	100L				

生物物证保管柜 (生物物证低温储存柜) 售后：

1. 售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。
2. 售后服务：产品销售后有技术专员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。
3. 质保：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
4. 维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。

