

成都市井盖厂家，成都市井盖批发西藏

产品名称	成都市井盖厂家，成都市井盖批发西藏
公司名称	成都九州合创建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九州合创 型号:800 产地:西藏井盖厂家
公司地址	成都市武侯区工业区
联系电话	13548105158 18280482185

产品详情

成都市井盖厂家，成都市井盖批发西藏西藏井盖厂家球墨铸铁井盖国家标准

球墨铸铁井盖国家标准现有8个标准分别为

- 1、EN124《车道步行道的泄水沟盖和检查井盖》
- 2、CJ/T301293《铸铁检查井盖》
- 3、CJ/T121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》
- 4、C889-2001《钢纤维混凝土检查井盖》
- 5、C12112005《聚合物基复合材料检查井盖》
- 6、CJT130-2001《再生树脂复合材料水箅》
- 7、JC948-2005《钢纤维混凝土水箅盖》
- 8、CT212-2005《聚合物基复合材料水箅》。

西藏井盖厂家重型球墨铸铁井盖标准

重型球墨铸铁井盖产品在-40 至90 使用正常。使用寿命比铸铁井盖长5-10年以上,其性能指标达过同类产品的国际要求,是取代其他各种井盖的更新换代产品。重型球墨铸铁井盖是通往地下设施的出入口顶部的封闭物。一般都是欧洲标准 D400 E600 F900

西藏井盖厂家球墨铸铁井盖验收安装标准

西藏井盖厂家球墨铸铁井盖检验验收标准：

严格按照检验标准执行。外观：无明显铸造缺陷，图案清楚，字迹清晰。平度检验：用专用胎具检验井盖的平度。制作一个直径为产品尺寸，深度37mm的胎具，上述尺寸通过机加工而成，井盖放在胎具中，不能有晃动及响声，井盖不得高于胎具，深度（37mm）配合间隙在3mm。

西藏井盖厂家球墨铸铁井盖安装使用标准：

为了确保球墨铸铁井盖的正常使用，要注意安装质量，做到尺寸准确，安装坚固，开启方便，外表清洁美观。根据球墨铸铁井盖的技术标准，特制定以下安装细则：球墨铸铁井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或长*宽，方圆（如按实样施工的话好），也可相应参照标准执行。砌井时一定要注意井口内径应与井盖井算的内径相符，安装好的井盖应与路面相平。混凝土或沥青将井座浇铸铺设后，应及时将盖打开清扫，避免砂浆或沥青将检查井盖与座浇成一体，以免影响日后开启。水泥路面井座安装时，在井口的砖砌体上用C25混凝土浇铸20CM厚圈梁抹平，一定要保持井座四方着实，整体平整，不得松动，并在井盖浇铸宽为40CM的混凝土保护圈（如果是水泥路面，也可浇铸宽为20CM的混凝土保护圈，并用钢筋加强）保养期要在10天以上。为保持球墨铸铁井盖外表的美观，表面花纹和字迹的清晰，在沥青路面施工时应用薄铁皮覆盖在井盖上或废机油等刷涂盖面，防止沥青油喷在井盖上；在水泥路面施工时，应用塑料膜将井盖盖好，以防止水泥砂浆沾染井盖表面，损伤表面花纹、字迹，也可以当天施工完时用水将井盖表面清洗干净。在沥青路面上安装球墨铸铁井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面整体浇铸时，应予在路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。确保井盖安置质量以延长使用寿命。

西藏井盖厂家球墨铸铁井盖承重标准

球墨铸铁QT500-7材质承重标准，具有较强的抗拉、抗压、抗腐蚀等性能，寿命可达50年以上；有良好的物理韧性，是灰口铸铁井盖及其它材质井盖2倍的强度，又有钢材的韧性，井盖直接落座在沥青路面上，与路面紧密整合为一体，能消除路面井盖下沉等常见问题的新型井盖。井盖与井体的连接方式改为承插式，来自上部的压力被分散到道路的结构层，使井体所承受的负荷减少80%以上，承载等级 400KN。西藏井盖厂家具体载重标准如下：1、设计荷载等级：-20级和-10级。通常我们称作为 700轻型球墨铸铁井盖的内口径是700，而井盖直径则是740。但是在2007年2月版《市政排水管道工程及附属设施》图集号06MS 201的设计说明中（即97s501-1修订本），将设计荷载改为：重型：成-A级 轻型：成-B级（引用《公路桥涵设计通用规范》JTG-D60-2004和《城市桥梁设计荷载标准》）。2、建设部推荐使用的97s501-1图集是现在工程设计上采用的一个图集。它是参照CJ/T3012-93设计的。3、更为详细地说，现在所谓重型是指出厂检验中允许承压360kN或超汽-20级主车，轻型是指允许承压210kN或汽-10级主车。

西藏井盖厂家球墨铸铁井盖700,800,E600，D400,c250，B125，A15新国家执行标准

球墨铸铁井盖新国家标准《中华人民共和国国家标准:球墨铸铁件(GB/T 1348-2009)》修改采用ISO 1083 : 2004。与其相比,在主要技术内容上存在如下差异:在结构上作了较大的编辑性修改,删除了ISO 1083 : 2004中重复性的表注和部分技术要求。增加了铸件外观质量要求及相应的检测方法、取样批次的划分和检验规则、铸件的其他检验项目、标志和质量证明书及铸件防锈、包装和储运要求。这些铸造生产、检验所必需而ISO 1083 : 2004所欠缺的内容,在本标准中给予以补充,提高了标准的适用性。增加了7.5~7.10。增加了8.6。增加了第11章、第12章、第13章的全部内容。

西藏井盖厂家球墨铸铁井盖产品荷载说明 :

球墨铸铁井盖标准产品规格分A15、B125、C250、D400、E600、F900六个荷载等级,并可根据客户要求(包括荷载、图案、着手等)进行生产。球墨铸铁A15井盖类型(15F/KN):适用于绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域。球墨铸铁B125井盖类型(125F/KN):适用于人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场。球墨铸铁C250井盖类型(250F/KN):适用于住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小车行驶的区域、或道路两边路缘石开始0.5M内。球墨铸铁D400井盖类型(400F/KN):适用于城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域。球墨铸铁E600井盖类型(600F/KN):适用于货运站、码头、机场等区域。球墨铸铁F900井盖类型(900F/KN):适用于机场跑道等区域。产品符合中华人民共和国国家标准GB/23858-2009,适用城市主路、公路、高等级公路、高速公路运站、码头、机场、机场跑道等区域,产品根据客户要求设计的荷载(15KN-900KN)进行生产。

我公司主要经营成都井盖厂家,高分子复合井盖

我厂家拥有先进齐全的井盖生产设备, www.cdjgcj.com/成都井盖 www.sccdjgcj.com/成都井盖厂 www.sccdjgcj.com/成都井盖批发机制流水线井盖生产设备,半自动井盖生产设备,形成井盖行业井盖种类齐全的井盖厂家。产品包括成都球墨井盖,成都铸铁井盖,成都高分子井盖,成都复合井盖,成都树脂井盖厂家等成都雨水篦子及沟盖板,树围,爬梯“质量可靠、用户信赖”