

智能诱导风机 风力佳 轴流风机

产品名称	智能诱导风机 风力佳 轴流风机
公司名称	上海米格风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:风力佳 型号:4 气流方向:轴流风机
公司地址	上海市奉贤区柘林镇寺胡路1168号第1幢第二车间
联系电话	021-57466800 13817154855

产品详情

品牌	风力佳	型号	4
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	类型	诱导风机

使用无需布线的智能控制的诱导风机目的，就是为了有效节能，使诱导排风系统更安全可靠、经济地运行。

防火分区智能通风系统组成结构：

每个防火分区的智能型诱导风机通风系统由防火分区主控制器（1台）以及智能型诱导风机（多台）组成。

由普通诱导风机和诱导风机智能控制器两部分组成，集co检测、温度检测、联网通讯于一体，可实现地下车库的智能通风以及管理。

诱导风机参数：

风量680 m³/h 风速8-12m/s 电源220v/50hz 功率120w 噪声45db(a) 全压250pa 尺寸600 × 500 × 225（单位：毫米）

通过主控制器联网通讯，安装方便，接线简单，地址编号可按需要由用户自行设定，具有co浓度检测、co浓度状态显示及温度检测、温度显示等功能。

主控提供一组无源触点信号，控制送排风机的开启，除温度检测控制外，另设有消防控制接口，更好更有效地满足消防安全需要。全自动联网探测控制，操作简易，功能强大，维护方便。

