

墙面工业防腐耐酸砖内衬 河南耐酸耐温砖工厂定制L

产品名称	墙面工业防腐耐酸砖内衬 河南耐酸耐温砖工厂定制L
公司名称	河南省中冠建材销售有限公司
价格	1.20/块
规格参数	品牌:众光 莫氏硬度:120 密度:2.3
公司地址	河南省郑州市郑东新区金水东路49号3号楼A座17层221号
联系电话	0371-55078888 18839100800

产品详情

墙面工业防腐耐酸砖内衬-吉林耐酸耐温砖工厂定制L

俗话说，有人的地方就有江湖，有江湖的地方毕竟刀光剑影，市场蛋糕越做越大，有利益的闪光点，就有无数人追随，借助良好的市场发展背景，后起之秀遍地开花，大大小小木地板厂家数以万计，仿佛防腐建筑行业就是一座挖不倒的*矿，趋之若鹜，正是这种盲目的跟风，加之行业标准的不完善，让蓬勃发展的仿佛建筑行业受到严酷挑战，层次不齐的产品大量涌入市场，你能做我能仿，一时间乱象丛生，价格白刃战逐渐常态化，利润点逐步降低，几年的时间让无数小作坊偃旗息鼓，但是呢？正是在这样的压力下然而才能让有实力厂家稳占市场赢得客户的口碑和信赖！

【耐酸砖的主要技术指标】

项目	单位	指标	标准
----	----	----	----

体积密度	g/cm ³	2.31-2.6	GB/T8488-2008
------	-------------------	----------	---------------

吸水率	%	2.0	GB/T8488-2008
-----	---	-----	---------------

耐酸度	%	99.8	GB/T8488-2008
-----	---	------	---------------

抗弯强度	Mpa	58.8	GB/T8488-2008
------	-----	------	---------------

抗压强度	Mpa	120	GB/T8488-2008
------	-----	-----	---------------

0热稳定性	130	-20	无裂纹剥落	GB/T8488-2008
-------	-----	-----	-------	---------------

备注：可根据客户提供的产品图纸、技术资料生产

耐酸砖质量检查：

焦作市众光耐酸瓷业有限公司耐酸砖质量检查，范经理教您通过以下几点来看，

- 1) 整个砌体应横平竖直，不能出现十字通缝和瞎缝。
- 2) 块材的结合层及灰缝应饱满密实，粘结牢固，不得有疏松、裂纹和起鼓现象，灰缝的表面应平整，灰缝的尺寸符合规范要求。
- 3) 允许偏差

项次 项目 允许偏差 (mm) 检验方法

1 面层平整度 4 用2m靠尺和楔形塞尺检查

2 相邻块材高低差 1 用直尺和塞尺检查

3 坡度 符合设计要求。

耐酸砖原材料质量要求：

- 1) 块材的品种、规格和等级，应符合设计要求；当设计无要求时，应符合下列规定：

耐酸砖的质量

项目 耐酸度 (%) 吸水率A (%) 耐急冷急热性 ()

耐酸砖 一类 99.8 0.2 A < 0.5 试验一次后，试样不得有裂纹、剥落等破损现象

二类 99.8 0.5 A < 2.0

三类 99.8 2.0 A < 4.0

四类 99.7 4.0 A < 5.0

- 2) 其它原材料的质量要求同前。

耐酸砖基层、隔离层处理及要求

- 1) 耐酸砖一般是置于玻璃钢隔离层之上的，对于基层为混凝土的其处理及要求大致同树脂玻璃，但是对于基层的阴阳角应做成直角。对于个别楼地面的平整度较差，其处理方法可参照整体树脂砂浆对基层的处理进行。

- 2) 对于隔离层的处理及要求同整体树脂砂浆。

