

大型除湿+双层保温不锈钢干燥机1200KG

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 大型除湿+双层保温不锈钢干燥机1200KG |
| 公司名称 | 上海日进鑫机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:日进鑫 产品别名:蜂巢转轮除湿机 |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市青浦区华新镇华强街395弄37-101 |
| 联系电话 | 86 021 59797956 13386086818 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------|------|--------------------------|
| 品牌 | 日进鑫 | 型号 | RD800+1200KG保温不锈 钢干燥料 |
| 产品别名 | 蜂巢转轮除湿机 | 产品用途 | 塑料粒子 |
| 电动机功率 | 1.5 (KW) | 外形尺寸 | 1300*1450*2250 (mm) |
| 重量 | 1000 (kg) | 类别 | 转轮除湿机 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|----|-----|-----------|
| 3.1 | 多段式蜂巢转轮除湿机rd800 | 1台 | 日进鑫 | 195000.00 |
| 3.2 | 不锈钢保温式干燥机rhd-1200 +地面脚架+真空料斗30l | 1套 | 日进鑫 | |
| 3.3 | 吸料机ral-5hp | 1台 | 日进鑫 | |
| 3.4 | 机台保温储料桶50kg +真空料斗 | 1台 | 日进鑫 | |

rd800多段式蜂巢转轮除湿机技术规格、性能参数表

| 项目 | 型号 |
|--|----|
| 转轮除湿机可提供-70 以下的超低露点,蜂窝转轮 (分子筛) | |
| rotary wheel dehumidifier can provide the dried air at dew point | |
| 干燥风量m ³ /h | |
| drying air volume | |
| 干燥风机耗电量kw | |
| drying fan power consumption | |
| 再生风机耗电量kw | |
| recycling fan power consumption | |

| | |
|---|---------------------|
| 再生电热耗电量kw | |
| recycling galvanothermy power consumption | |
| 出入口管径entrance diameter | |
| 外形尺寸mm | 长*宽*高 |
| apperance | length*width*height |
| 整机重量kg weight | |
| 1、集除湿、干燥、二段送料三种功能于一机，全不锈钢双层 | |
| 防止热能散失，节省能源，提升干燥效率； | |
| 2、密闭回路送料系统，可避免干燥后的原料因接触外界空气 | |
| 3、干燥风能达到-60~-70以下的超低露点； | |
| 4、送料系统配有截料阀，确保料管中无残留原料； | |
| 5、机器造型采半开放式欧化设计，结构紧凑，外观亮丽，占 | |
| 6、控制原件采用欧姆龙、西门子、富士或同级名牌产品； | |
| 7、故障自动保护功能，维护方便； | |
| 8、适用于各种工程塑胶原料，对吸湿性较强的原料效果更加 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| 型号 | rhd-1200 | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | |
| 双层保温不锈钢干燥料桶容量kg | 1200 | | | | | | | |
| double-layer heat preservation stainless steel dryer capacity | | | | | | | | |
| 风机功率kwfan motor | 1.5 | | | | | | | |
| 电热功率kwheat motor | 24 | | | | | | | |
| 电压vvoltage | 380 | | | | | | | |
| 地面干燥机方型固定脚架 | 1400*1400*1200 | | | | | | | |
| ground dryer square tripod | | | | | | | | |
| 蜂巢式转轮除湿机 | | | | | | | | |
| 机型 | gd30 | gd60 | gd90 | gd120 | gd150 | gd200 | gd300 | gd |
| 干燥风量m ³ /hr | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 40 |
| 干燥风机功率kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5. |
| 再生风机功率kw | - | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0. |
| 再生电热功率kw | 2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 7. |
| 出入口之管径 inch | 1.5 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2.5 " | 3 " | 3 |
| 电压v | 3 ̢ 380v 50hz | | | | | | | |
| 外形尺寸mm | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|----|
| h | 800 | 1160 | 1160 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 17 |
| w | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 95 |
| d | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 10 |
| 重量 kg | 90 | 132 | 142 | 186 | 245 | 295 | 355 | 46 |
| 除湿干燥送料组合 | | | | | | | | |
| 型号 | ccd | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 75/120 | 100/120 | 10 |
| 保温料桶容量 | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 10 |
| 除湿机风量 | m ³ /hr | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | 15 |
| 干燥风机耗电量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1. |
| 再生风机耗电量 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0. |
| 干燥电热耗电量 | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 5. |
| 再生电热耗电量 | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2. |
| 送料风机耗电量 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0. |
| 送料机配管 | inch | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1. |
| 真空料斗 | l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电眼料斗 | l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 外形 | | | | | | | | |
| 宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 13 |
| 深度 | mm | 650 | 650 | 790 | 790 | 790 | 790 | 79 |
| 高度 | mm | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 20 |
| 重量 | kg | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 44 |