

BZC8050-A2D2L防爆防腐操作柱

产品名称	BZC8050-A2D2L防爆防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	350.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BZC8050-A2D2L防爆防腐操作柱特点1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;箱体材质分别为铝合金,304/316不锈钢,钢板焊接,工程塑料等多种规格供客户选择2. 本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合;4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆客体的手柄而实现分合;5. 本产品推出优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能;7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;9. 可根据用户要求特殊定制;

BZC8050-A2D2L防爆防腐操作柱技术参数1.防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;2.额定电压:AC220/380V,非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;3.总开关电流:10A-800A;分开关电流:1A-630A;4.防护等级:IP54/IP55/IP65/IP66;5.螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸6.引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;7.引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)

安装与维修1.安装前应检查数据是否与实际使用情况相符;2.检查所有紧固件是否有松动现象,如有松动应加以紧固;3.接线箱的内外接地须良好可靠;4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动,不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵;5.维修检查时须先断开电源后方可开盖。