

西门子中国一级授权代理商

产品名称	西门子中国一级授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

产品详情

西门子中国一级授权代理商

西门子PLCPLC功能特点：

一、散装机的构成构造

SZ系列产品移动式水泥散装机是通过入料连接头、伸缩式开料防水套管散称头、开料锥斗、卷扬机设备（包含松绳电源开关设备、料满控制板）、除尘系统软件、除尘设备、卸料器、气动阀门阀、水利闸门等零部件构成。散装机既可组装在防洪沟也可以组装在库侧同对应的出料设备搭配采用。库侧散装机使用时配置气体运输斜槽(含专用型离心通风机)，防洪沟散装机使用时配置短斜槽运输一部分(含专用型离心通风机)，以满足加工工艺布局的必须。

二、散装机的工作原理及步骤

罐车到达部位后，按控制装置里的“降低”按键使散称头降低到油罐车入料口进到提前准备放料情况。按“装货”钮开展装货。这时离心通风机工作中，使原材料在开启倒料继电器后能顺利完成运输斜槽；与此同时气动阀门继电器开启，接入气动阀门；除尘离心风机与此同时运行，除尘继电器打开迫使汽缸姿势促进机壳内翻板钩并使翻板处在通断情况，这时除灰继电器处在关掉情况，空压机储气罐存储汽体，除尘系统软件进入工作状态；与此同时料位器离心风机和活性灰离心风机开启。0.5秒后倒料继电器打开，迫使汽缸操纵卸料器门打开开展放料。运载器皿里的烟尘汽体根据伸缩套管里的隔层安全通道由除尘插口抽中配套设施的除尘器中，使烟尘汽体吸附到布袋子上，工作中当场可完成洁净工作。当原材料放到事先调定的相对高度或器皿早已放满时，运载器皿里的原材料会塞住散称头下边的风三通接头，造成料满警报并自动关闭倒料继电器终止放料。倒料继电器关掉1分钟后活性灰离心风机关掉，过了30秒后除尘离心风机关掉，除尘继电器关掉，这时机壳内翻板钩处在关掉情况，除灰继电器开启除灰2~3min上下全自动终止，料位器离心风机和离心通风机终止，气动阀门终止。按“升高”钮使散称头顶升到预订部位。罐装完毕。

优势坚固的方案设计

整体方案设计目标是在电磁干扰、震动和撞击负荷下获得大安全性能。优质的提升通风设备可确保即使在比较大配置下还可以担负高运行工作温度，除此之外还考虑到耐污。

有益于维修型方案设计

高度重视了使维修保养极其简单。PC 构件（如扩展槽、存储器控制器）还能够方便快捷地进行插进去。离心风机和风机滤网就算在机械设备嵌入式安装情况下还能够方便快捷拆卸，无需使用工具。

特点

由于采用全新一代 Intel 奔腾双核Cpu到 Xeon Cpu，SIMATIC 机架式服务器 PC 可针对独特应用灵活扩展。

网站安全

SIMATIC Box PC 可以自设配置进行购买，有现货平台可以供货。依据附加的备份资料选件（如 RAID1 或 RAID5 系统、冗余电源、IPC Image & Partition Creator）和效率高的自检验手机app (SIMATIC IPC DiagMonitor)，可将该方案设计的高网站安全进一步扩展。

一体化插孔

增添了三个嵌入千兆以太网插孔，用于公司办公室通讯或控制级里的通信。后边操作面板和控制面板上一体化了 USB 插孔，可十分方便地连接 PC 的 I/O 机械设备（如用于转移式备份资料的外部电脑磁盘、操作过程用的电脑的键盘和/或笔记本鼠标）。针对图形应用，增添了一个预埋 PCI Express 扩展槽以及一块可连接两台显示器的特性独显。

可扩展性

SIMATIC Rack PC 多可有 11 个空余 PC 扩展槽，能够为拼装在深层次仅为 500mm 小型服务器架里的拼装给与大限度的拓展空间。

延续性

SIMATIC Rack PC 产品少两年内可进行购买，积极主动推广营销期结束后少 3 年以内可给与零配件。可以确保硬件和软件长久性的多功能化。来自intel嵌入式自动生产线的 PC 构件可持续保持供货，确保了比较高投资项目安全性能。