

碳化硅干燥机-闪蒸干燥机-气流式干燥机-干燥机

产品名称	碳化硅干燥机-闪蒸干燥机-气流式干燥机-干燥机
公司名称	常州普耐尔干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普耐尔 型号:XSG系列快速旋转闪蒸干燥机 适用物料:多种可用
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	0519-88910379 13906122141

产品详情

品牌	普耐尔	型号	XSG系列快速旋转闪蒸干燥机
适用物料	多种可用	干燥介质	空气
工作原理	旋流	湿物料运动方式	搅动式
应用领域	化工, 食品, 制药, 电子等	脱水量	40-200 (Kg/h)
装机功率	7.5-18.5 (KW)	进风量	2500-5000 (Kg/h)
进风温度	250 ()	功率	32 (kw)
外形尺寸	4250 × 3250 (m)		

特殊的气压密封装置和轴承冷却装置，有效延长传动部分的使用寿命。 特殊的分风装置，降低了设备阻
 干燥室装有分级环及旋流片，物料细度和终水份可调。（如碳酸钙终水份可调节器至 0.1%） 相对其它
 干燥室内周向气速高，物料停留时间短，有效防止物料粘壁垒森严及热敏性物料变质现象，达到高效、快
 口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室，对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用，于是物
 除数微粒化，强化了传质传热。在干燥机底部，较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎，湿含量较低
 上升，在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动，固相惯性大于气相，固气两相间的相对速度较大

生产强度高

工作原理

技术参数

型号项目	筒体直径mm	主机尺寸mm	主机功率kw	处理风量	蒸发水量kg/h
xsg-2	200	300 × 2800	0.75 ~ 2.2	300 ~ 800	10 ~ 20
xsg-3	300	400 × 3300	3 ~ 4	600 ~ 1500	20 ~ 50
xsg-4	400	500 × 3500	4 ~ 7.5	1250 ~ 2500	25 ~ 70
xsg-5	500	600 × 4000	5.5 ~ 11	1500 ~ 4000	30 ~ 100
xsg-6	600	700 × 4200	7.5 ~ 18.5	2500 ~ 5000	40 ~ 200
xsg-8	800	900 × 4600	11 ~ 18.5	3000 ~ 8000	60 ~ 300
xsg-10	1000	1100 × 5000	15 ~ 30	5000 ~ 12500	100 ~ 480
xsg-12	1200	1300 × 5200	15 ~ 37	10000 ~ 20000	150 ~ 745
xsg-14	1400	1500 × 5400	30 ~ 55	14000 ~ 27000	200 ~ 960
xsg-16	1600	1700 × 6000	45 ~ 75	18700 ~ 36000	250 ~ 7303

重量

快速旋转闪蒸干燥机

xsg系列快速旋转闪蒸干燥机

产品概述

xsg系列旋转闪蒸干燥机是我厂在引进、吸收国外先进技术的基础上，自行开发成功的新型干燥设备。该机技
 用范围广，生产能力大，产品质量好，效率高，节能，在一个设备内干燥、粉碎、筛分一次性完成，消除环境
 进技术。适用物料：无机类、硼酸、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑，各种金属氢氧
 等。 有机物、阿特拉津（农药杀虫剂）、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等。
 。 染料类：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌，各种偶氮染料中间体。 食品类：大

小麦淀粉。

产品特点

多种加料装置供选择，加料连续稳定，过程中不会产生架桥现象。 干燥机底部设置特殊的冷却装置，避