

专业生产辣椒脱水干燥机，脱水干燥机，长豆，花生烘干

产品名称	专业生产辣椒脱水干燥机，脱水干燥机，长豆，花生烘干
公司名称	常州普耐尔干燥设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:普耐尔 适用物料:多种可用 结构形式:多层带
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	0519-88910379 13906122141

产品详情

品牌	普耐尔	适用物料	多种可用
结构形式	多层带	应用领域	化工，食品，制药，电子等
传热面积	300 (m2)	转速	0-20 (r/min)
功率	20.75 (kw)	外形尺寸	2500*200000*2950 (m)
占地面积	80 (m2)	重量	80000 (kg)
产品单价			

设备特点

干燥面积、风压、风量、干燥温度、网带速度均可调节，以适应蔬菜的特性及品质要求。可根据蔬菜的不同特点，采用不同的工艺水流程及添加配套必要的辅助设备。能满足根、茎、叶类条状、块状、片状、大颗粒等蔬菜物料的干燥和大批量连续生产，同时能最大限度的保留产品的营养成分及颜色等。干燥的典型物料有：蒜片、南瓜、胡萝卜、魔芋、山药、竹笋、辣根、洋葱、苹果等。蔬菜脱水干燥机分别有加炎器、干燥床、热交换器及排湿风机等主要部件组成。干燥机工作时，冷空气通过热交换器进行加热，采用科学合理循环方式，使热空气穿流通过床面上的被干燥物料进行均匀的热质交换，机体各单元内热气流在循环风机的作用下进行热风循环，最后排出低温高湿度的空气，平稳高效地完成整个干燥过程。

技术参数

型号	dwt1.6- (加料台) fed table	dwt1.6- (中间台) middle table	dwt1.6-c (出料台) discharge table	dwt-2- (加料台) fed table	dwt-2- (中间台) middle table	dwt-2- (出料台) table
网带宽	1.6	1.6	1.6	2	2	2
干燥段 长m	10	10	8	10	10	8
铺料厚 度mm	100	100	100	100	100	100
使用温 度	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150
换热面 积m ²	525	398	262.5	656	497	327.5
蒸汽压 力mpa	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8
干燥时 间h	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2
装机功 率kw	15.75	12.75	9.55	20.75	16.75	12.5
外形尺 寸m	12 × 1.81 × 1.9	12 × 1.81 × 1.9	10 × 1.81 × 1.9	12 × 2.4 × 1.92	12 × 2.4 × 1.92	10 × 2.4 × 1.92

dwt系列脱水蔬菜干燥机

产品概述

dwt系列脱水蔬菜干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备，具有较强的针对性，实用性，能源效率高，广泛用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥，如：蒜片、南瓜、魔芋、白萝卜、山