

马鞍山井点降水打井,马鞍山打井队凿岩机械

产品名称	马鞍山井点降水打井,马鞍山打井队凿岩机械
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

马鞍山井点降水

井管的聚乙烯塑料管壁厚8毫米,井管采用钻孔过滤器,钻孔18——20毫米,钻孔率不小于25%,做好井管搭接和滤网固定。井管搭接采用螺丝接头,钻 8毫米孔,安装 10毫米螺丝。滤网目为25目左右,滤网包扎2层。降水井规格有深井降水(大口径降水),轻型井点降水(插钢管真空降水),小井点降水三种。中型深井由PPR塑料管材直径为160mm,钻孔为300mm,周围孔距间填黄沙,根据地质和地形确定深度和水量。

放置在野外使用的柴油机,不用时应及时移到室内存放,并按技术要求进行检查、维修、保养。打开油箱的放油开关并放完存油后,钻井公司会同时关闭放油开关和供油开关,卸下油箱盖、滤油网和量油尺,向油箱内注入20——40L干净柴油作为清洗用油(视油箱容量大小而定)。把油箱内部冲刷干净。在清洗过程中,贮气筒气压应保持在0.4——0.5MPa。为防止油雾喷出油箱,要用纱布堵住油箱口,以不影响喷管左右摆动为宜。为巨型钢管、槽钢和角钢组合焊接的框架结构,以两侧槽钢的内槽为动力头上下运行的轨道,保钻孔的垂直度。打井桅杆的起落由液压油缸完成。