

# 蚌埠井点降水打井,蚌埠打井队凿岩机械

产品名称	蚌埠井点降水打井,蚌埠打井队凿岩机械
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

## 产品详情

### 蚌埠井点降水

要做好它的各项检查工作,讲解凿井绞车的润滑保养凿井绞要用于煤矿、金属矿及非金属矿竖井井筒掘进时悬吊吊盘、水泵、水管、注浆管、风筒等掘进设备和张紧稳绳。在使用中为了延长凿井绞车的使用寿命,需要常常对凿井绞车进行润滑,减速器应采用冬用HL-20钻探施工现场时的几个重点安全防护钻机机场地基的要求1) 机场地基必须。

井点降水的施工原理基本相同,施工的方法基本相同,只是根据不同的降水要求及施工环境采用不同管井及抽水的设备进行,同时根据不同的设备进行局部处理。下面就施工过程中的几个重要的操作流程进行说明。1 井点测量定位井点的测量是根据现场的实际情况及图纸共同确定位置,并做好标记。一个井点的确定将关系到其他井点的布设及施工,也会影响到降水效果。因此,在井点测量阶段应控制好整个降水工程质量、效果。2 钻孔钻孔是井点降水的关键,在此过程中应严格按照设计图纸进行。钻孔时边钻孔边注进清水,使井内泥浆排出,同时应用护筒对孔口进行保护,防止孔口塌方,同时在附设置排泥沟。在提钻时应注意缓慢进行,防止钻孔发生堵塞。3 吊放管井吊放管井时应将管井连续沉入,管间的连接要牢靠,方向要垂直,管井放置好后,管井要高于孔口0.5 m。4 回填石料在管井与土之间填充砾石滤料,石料必须采用粗砂,防止滤管堵塞,在填料过程中,要防止孔壁土塌方,石料的填充高度应超过地下水水位线,以保证土层水能够透过滤石进入管井。在每个管井安装完成后要检查渗水性能,以向管内注水,能很快下降为合格。在填充石料后应在管井口处用粘土压实。5 洗井洗井是用清水对管井底部进行清洗工作,防止泥沙堵塞排水设备,在清洗过程中应逐根进行,直至流出清水。