

八角橡胶气囊 盘锦充气芯模橡胶气囊 提供配送

产品名称	八角橡胶气囊 盘锦充气芯模橡胶气囊 提供配送
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

检查预制空心板的实际尺寸，预埋钢筋，吊孔的位置及预制空心板混凝土的外观。尽量在白天施工，但也要好夜间施工的一切措施，以备赶工。合理安排施工计划，做到随装随运，随运随卸，随卸随吊。回填地面应填平压实，确保半拖挂汽车及吊机安quan通过。2橡胶充气芯模充气A打开橡胶充气芯模的进气阀门充气。充气时用压力表控制监测气压。B当气压达到使用气压时，将进气阀门关闭。C异型橡胶充气芯模应交替充气直至达到使用气压。D注意使用时不得超压。3橡胶充气芯模的固定与浇筑混凝土A在捣振混凝土时橡胶充气芯模会上浮，因此，必须上下左右加以固定，一般直径为250MM芯模箍筋间距为80cm，如直径加大，间距相应缩小。B、用绳牵引将芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内，并使充气嘴处在外放置。2、充气A、打开进气阀门充气，充气时用压力表控制监测气压。B、当气压达到使用压力时，将进气阀关闭。（使用压力见表三）C、异型芯模应交替充气直至达到使用压力。2、产品供应及产品的pinzh i均接受容大的控制和。3、所有容器采用dan向设计，实行zui别的合乎要求的责任性。4、实现气体产品运输，产品装卸、转运，jianqing装卸工作量，节省人工成本。

在施工之前一定要在空心板气囊内模外加滑石粉。刚性骨架装配式木模板施工时在木板表面垫一层塑料薄膜并将塑料薄膜紧紧固定在木板上，既保证了空心板气囊内模光滑平整又保证了拆模方便。空心板气囊内模每次脱模后，应立即用刷子自来水清洗，除去表面的混凝土以保持气囊内模清洁。2、桥梁气囊内模如临时不消，应有滑石粉将芯模外层涂摸，并安排在透风干燥处，防备将气囊内模扎破。3、桥梁气囊内模不得与火源、油类及打仗，不得与锋利一起，防备将气囊内模扎破。4、如发明气囊内模漏气，可在需修补处，用砂轮或木锉将其外貌打毛，用汽油洗濯后，涂上胶粘剂笼罩胶片或胶布修补。桥梁空心板验收桥梁空心板产品目前尚无统一的帼家及行业,因此根据《橡胶厂企业》验收指标如下：（1）胶布厚度：3±0.2mm（2）外径公差：-2%~+5%（3）长度公差：±200mm（4）平整，不允许露布（5）气囊充气到使用压力，经8h压降不大于20%（6）适用温度 °C -10>=。

