

矩形橡胶充气气囊 南宁隧道充气芯模 橡胶材质

产品名称	矩形橡胶充气气囊 南宁隧道充气芯模 橡胶材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶充气芯模（气囊内模）的使用压力示意表：直径（mm）使用压力(Mpa)800.121200.101500.082000.072500.054000.045000.0356000.037000.0278000.0269000.02522000.005常用橡胶芯模的规格尺寸常用规格常用异型规格（一体）。桥梁空心板气囊什么时候拆模最好：(1)混凝土初凝后打开阀门放气，即可自板梁中桥梁空心板气囊。（桥梁空心板气囊脱模时间根据施工情况自定）一般情况为：当手纸肚摁下有清晰指纹时，方可脱模。(2)桥梁空心板气囊抽取时间视水灰比及水泥标号、温度而定，施工时要随时观察，适时将桥梁空心板气囊。也可以成直孔、变截面孔等，可使建筑结构变轻型、薄壁空心、改变混凝土一直沿用刚性模板的状况。1、橡胶气囊为充气产品，使用方便，使用后方便拆除，节省劳动时间和劳动成本，工作强度。2、我厂生产的橡胶气囊投资回报率高，每条气囊可以反复使用70-80次，节省成本投入。2.我厂生产的空心板充气芯模投资回报率高，每条充气芯模可以反复使用最低达到（80次）。充气芯模节省成本投入。我厂有多年生产，所提供充气芯模产品全部经过四十八小时测压侧漏实验，保证产品品质。3.一次性投入的木模比较，空心板充气芯模可多次周转使用，且施工简单方便，节约大量供料费，经济效益明显。

5、八角桥梁充气芯模在充气完毕后，要喷涂适当的脱模剂，避免严重粘模情况的出现，可采用喷雾器喷涂肥皂水的办法来避免这一情况。桥梁橡胶充气芯模验收桥梁充气气囊产品目前尚无统一的guo家及行业，因此验收根据为《橡胶厂企业))(QBK02107—93)。2、空心板气囊芯模如暂时不用，应用滑石粉将空心板气囊芯模外层涂摸，并放置在通风干燥处，让空心板气囊芯模自然晾干，放置晾干的地方要平整，不得有尖锐物体，以防将空心板气囊芯模扎破。3、空心板气囊芯模不得与火源、油类及，不得与尖锐一起，防止将空心板气囊芯模扎破。通过以上对比分析，可以看出用橡胶芯模做为内模在保证了工程的同时可以加快施工速度，工人劳动时间和强度，成本低廉，能有效地工程造价，综合效益橡胶充气芯模的使用：1、橡胶充气芯模为充气产品，使用方便，使用后方便拆除，节省劳动时间和劳动成本，工作强度。

