

橡胶气囊内膜 泉州圆形充气芯模 循环使用

产品名称	橡胶气囊内膜 泉州圆形充气芯模 循环使用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

充气芯模具有很高的抗张强度，弹性，柔性和气密性，当充入压缩空气后,可以能各种条件下预制或现浇出符合设计要求的混凝土构件。本产品能超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简单，轻便,使用方便,具有良好的耐老化性能，适用范围广,充气芯模可反复使用多次，可以大大的成本和施工进度。(7)支架搭设严格控制立杆垂直度和水平杆水平度，整架垂直度偏差不得大于 $h/500$ (h 为立杆高度)；水平杆水平度符合本款(5)项的规定；对于直线布置的支架，其纵向直线度应小于 $L/200$ (L 为纵向水平杆总长)。7、为建筑现场施工轻型化提供了有利条件予应力空心混凝土构件，由于采用桥梁充气芯模，其重量比非予应力实心构件轻20%，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。8、施工工艺简便、安全、卫生使用桥梁充气芯模，只用少量简单工具，无需特殊工艺。D、注意充气时不得超压3、固定与浇筑混凝土A、在捣振混凝土时芯模会上浮，因此，必须上下左右加以固定，一般直径为250mm芯模箍筋间距为80cm，如直径加大，间距相应缩小。B、浇筑混凝土与实心构建基本相同，注意使用高频或捣振棒从两侧同时捣振，以防芯模左右位移。

3、时榧好也给两头的充气芯模喷上水。1、橡胶充气芯模使用后，用清水冲洗干净，有粘附着水泥的地方冲洗不掉时，应小心用木板或盾器刮除，以免橡胶充气芯模破损。2、橡胶充气芯模如暂时不用，应用滑石粉将橡胶充气芯模外层涂摸，并放置在通风干燥处，让橡胶充气芯模自然晾干，放置晾干的地方要平整，不得有尖锐物体，以防将橡胶充气芯模扎破。能代替原有的木模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种成本和加快施工进度的砼制品配套产品。橡胶气囊性能特点1、计划科学公道；2、应用橡胶充气芯模，预制或现场浇筑出来的制品构件，都能满意计划要求，且操纵简朴、省工、省时、省材。（3）、从施工工艺中控制在预制空心板施工中，应尽量采取两次浇筑混凝土，即先浇筑底板，然后穿桥梁橡胶充气内模浇筑腹板和顶板，采用砼内部振捣时，应选用振动力稍微小一点的振动棒，并且在振捣中，应尽量避免触及桥梁橡胶充气内模，并注意浇筑速度不要太快。

