

桥梁预制空心板气囊 保山圆形橡胶气囊 型号齐全

产品名称	桥梁预制空心板气囊 保山圆形橡胶气囊 型号齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

此种模具特别适用于超长与大直径空心构件、异型截面空心构件混凝土浇筑的要求，其操作简单容易、安装轻便、拆卸方便、周转灵活，具有良好的耐老化性能，适用范围广，可反复使用多次，在成本和加快施工进度方面也显示出其优点和长处。芯模如果有漏气现象，用砂轮或木锉打毛，用汽油清洗后可补。橡胶充气芯模在排水涵洞中的使用，重点在于采取各项措施防止芯模变形，保证施工。对涵洞钢筋笼的加固、芯模定位加固（防变形加固）、芯模气压调控及混凝土浇灌等方面进行研究，总结出切合实际的施工方案，保证了钢筋混凝土涵洞施工从而了排水涵洞施工强度、施工成本、缩短施工周期。只要将芯模入负筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将芯模放气，即可完成成品构件的成型，不污染。桥梁橡胶充气芯模的使用及注意事项：1，入模将桥梁橡胶充气芯模牵引到钢筋笼内、并使纵向接缝朝上。充气芯模具有很高的抗张强度，弹性，柔性和气密性，当充入压缩空气后，可以能各种条件下预制或现浇出符合设计要求的混凝土构件。本产品能超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简单，轻便,使用方便,具有良好的耐老化性能，适用范围广,充气芯模可反复使用多次，可以大大的成本和施工进度。

2、桥梁气囊内模如临时不消，应有滑石粉将芯模外层涂摸，并安排在透风干燥处，防备将气囊内模扎破。3、桥梁气囊内模不得与火源、油类及打仗，不得与锋利一起，防备将气囊内模扎破。4、如发明气囊内模漏气，可在需修补处，用砂轮或木锉将其外貌打毛，用汽油洗濯后，涂上胶粘剂笼罩胶片或胶布修补。4、产此品用氯丁橡胶、天然橡胶与锦纶布先期合成，后用硫化工艺后制成。5、适用温度广泛在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。予应力空心混凝土构件，由于采用桥梁涵洞充气芯模，其重量比非予应力实心构件轻 2 5 %，为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大。C.每次脱模后,就立即用刷子（尼龙刷最好）自来水去表面混凝土以保持表面清洁.D．芯模如有漏气，封口胶片脱落时；可在需修补处用砂轮打磨，涂刷胶水覆盖胶片修补，纤则以胶布覆盖修补。一般当然充气芯模不同型号充气的压力值也不一样，圆形的一般为0.02兆帕，八角的一

一般为0.05兆帕。