

# 充气胶囊芯模 营口圆形橡胶充气芯模 型号齐全

产品名称	充气胶囊芯模 营口圆形橡胶充气芯模 型号齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

1、先张法预应力空心板梁目前广泛地应用于各式桥梁当中，它具有构造简洁、受力明确、制作、运输、安装方便等特点。同时可以根据桥梁的设计形状，将空心板梁预制成各种不同的形状以各式桥梁的不同需要。但是在制作中，原来采用的内模为木模、竹模、钢模，随着施工工艺的改进和对施工进度、成本的要求，其已经不能施工要求。使用橡胶充气芯模施工，充气芯模抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。桥梁充气芯模安装使用：1、入模A、在芯模外表均匀涂抹脱模剂。它使用简便，经济耐用，未充气能收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力，这是任何刚性模板所无可比拟的。适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。5.空心板充气芯模全部采用天然橡胶和合成橡胶搭配使用之工艺,保证气囊内模的.6.空心板充气芯模适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、地下管道等构件，被广泛用于：工矿地基、铁路、公路桥梁、桥涵、建筑工程、水利工程（船坞、船台、码头）。

2、涵洞排污工程。其并可以从空腔中。桥梁充气使用简便，经济耐用，不充气时收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力。最后建议大家桥梁充气型号出来之后提早预定，以免中途物流快递发生临时状况耽误行程从而影响工期。（2）涵洞钢筋笼的加固：混凝土浇筑中对空心板气囊芯模产生的巨大上浮力同时对涵洞钢筋笼的抗变形能力提出要求，因此将涵洞内侧圆形钢筋笼与外侧方形钢筋笼及地面垫层预埋锚筋通过拉结钢焊接加固也是防止空心板气囊芯模变形的关键步骤。排水沟气囊使用如下:1.入模-将气囊牵引到钢筋笼内,并使纵向接缝朝上.2.排水沟气囊开始充气(1)打开阀门充气到规定压力,即可关闭阀门.(2)异型内模应交替充气直到达到规定压力.(3)使用压力.3.固定(1)因振捣混凝土时,内模会向上浮,所以必须将上,下,左,右都加以固定,另外加上压块克服上浮力。

