

橡胶气囊内膜 临夏充气芯模可反复使用 橡胶材质

产品名称	橡胶气囊内膜 临夏充气芯模可反复使用 橡胶材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

这样的直径当充气完成时，因为气囊性的原因，充气气囊芯模直径会比实际的直径大一点，能与管道紧密相接，产生可以堵住水流的力，从而产生堵水效果。2、用做浇筑时：充气气囊芯模被用做浇筑时，如果大于直径，成型后的管道壁厚会小于设计的正常值，会造成浇筑的管道不合格。使用气囊内模时在外表上涂上脱模剂，对气囊内模进行测漏试验，（这一点很重要，万一进入浇筑混凝土期再发现漏气，构件就损坏了）没有异常后将气囊内模拉入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将气囊内模放气，即可完成成品构件的成型，不污染。预制桥梁充气芯模具有很高的抗张强度，弹性，柔性和气密性，当充入压缩空气后，可以能各种条件下预制或现浇出符合设计要求的混凝土构件。本产品能超长与大直径空心构件，异型截面空心构件浇筑的要求，产品操作简单轻便，使用方便，具有良好的耐老化性能，适用范围广，充气芯模可反复使用多次，可以大大的成本和施工进度。3.充气气囊适用温度广泛。在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。预应力空心混凝土构件，由于采用气囊内模，其重量比非予应力实心构件轻 2 5%，为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大。

并取出大概腔的商品。它利用光和经济利用,不充气软收紧,折叠,弯曲,充气后富饶强度混凝土遭受的压力。桥梁气囊内模保管与维修1、桥梁气囊内模利用后，用净水冲洗洁净，有粘附着水泥的地方冲洗不失时，应警惕用木板或盾器刮除，以免橡胶气囊内模。2、桥梁充气芯模如暂时不用，应有滑石粉将芯模外层涂摸，并放置在通风干燥处，防止将桥梁充气芯模扎破。3、桥梁充气芯模不得与火源、油类及，不得与尖锐一起，防止将桥梁充气芯模扎破。4、如发现桥梁充气芯模漏气，可在需修补处，用砂轮或木锉将其表面打毛，清洗后涂上胶粘剂复盖胶片或胶布修补。2、我厂生产的桥梁充气芯模投资回报率高，每条气囊可以反复使用70-80次，节省成本投入。我厂有多年生产，所提品全部经过测压侧漏实验，保证产品品至，注重公司以及品牌形象。3、桥梁充气芯模全部采用天然橡胶和合成橡胶搭配使用之工艺，保证产品的。

