

八角桥梁橡胶气囊 阜阳充气芯模橡胶气囊 循环使用

产品名称	八角桥梁橡胶气囊 阜阳充气芯模橡胶气囊 循环使用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁充气芯模作用就是充气打造桥梁板，只要将芯模入负筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将芯模放气，即可完成成品构件的成型，无污染。橡胶充气芯模的安装使用：1、在使用橡胶充气芯模前，守先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤芯模，形成漏气现象。二、克服桥梁橡胶充气内模上浮我们应该需要采取怎样的措施。以上便是桥梁橡胶充气内模在浇筑中产生上浮的原因及4点解决办法，希望能帮助到您。还有什么其他的问题我们继续一起探讨。桥梁橡胶充气内模在空心板梁的施工工艺要点一、为保证桥梁橡胶充气内模在使用中不出现漏气的现象，在桥梁橡胶充气内模安装前就需要对气囊进行试充气是施工中必要的步骤。2、八角桥梁充气芯模安装、充气、定位时间应严格控制，保证所用时间小于90min,避免在腹板造成施工缝。3、八角桥梁充气芯模每次使用后应妥善存放，防止污染、破损及老化。4、施工中对坍塌度重点控制，避免因坍塌度过大，在振捣中产生钢筋笼上浮现象。只要将芯模入负筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将芯模放气，即可完成成品构件的成型，无污染。桥梁橡胶充气芯模的使用及注意事项：1，入模将桥梁橡胶充气芯模牵引到钢筋笼内、并使纵向接缝朝上。

检查预制空心板的实际尺寸，预埋钢筋，吊孔的位置及预制空心板混凝土的外观。尽量在白天施工，但也要好夜间施工的一切措施，以备赶工。合理安排施工计划，做到随装随运，随运随卸，随卸随吊。回填地面应填平压实，确保半拖挂汽车及吊机安quan通过。4、产此品用氯丁橡胶、天然橡胶与锦纶布先期合成，后用硫化工艺后制成。5、适用温度广泛在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。予应力空心混凝土构件，由于采用桥梁涵洞充气芯模，其重量比非予应力实心构件轻 2 5 %，为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大。3、与笨重的钢模相比，桥梁充气相对轻便不止一点，且省时、省工、成本，解决了人难以进入拆模困难等难题。4、通过对桥梁充气施工工艺严格的控制，预制空心板的问题可以进一步的保证。桥梁充气主要用于1、公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。

