

# 桥梁橡胶气囊 鄂尔多斯桥梁用充气芯膜 配件齐全

产品名称	桥梁橡胶气囊 鄂尔多斯桥梁用充气芯膜 配件齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

(3) 通过严格的芯模施工工艺控制, 预制空心板的问题可以进一步的保证。现将空心板充气芯模的优点供述如下:1.空心板充气芯模为充气产品, 使用方便, 使用后方便拆除, 节省劳动时间和劳动成本, 工作强度, 可使整个板梁预制施工进度大大加快。 在施工之前需要在气囊内模表面涂抹一层滑石粉。桥梁预制板气囊内模每次脱模以后, 应马上拿刷子用自来水清洗干净, 将桥梁预制板气囊内模表面的混凝土小心清理干净, 以保持气囊内模清洁。桥梁预制板气囊内模不用时应转移到通风干燥处, 不要触及油剂、酸、碱等腐蚀性的东西。桥梁预制板气囊内模脱模时间刚刚好为宜, 桥梁预制板用气囊内模该如何脱模。预制桥梁空心板时, 浇捣完混凝土以后, 待混凝土初凝后(用可印出清晰指印), 将桥梁预制板气囊内模脱出。在使用规格尺寸较大的桥梁预制板气囊内模预制梁板时, 建议在气囊一端上上绳索, 从另一端的脱模。2、注意:橡胶充气芯模使用时必须刷隔离剂, 以抽模阻力, 气囊不允许用机油代替隔离剂, 一方面机油对橡胶侵蚀, 另一个机油会污染钢筋。皂粉和水的比例大约是1:203、打开阀门充气到规定压力, 即可关闭阀门、切忌不得超压。

有些人说桥梁管道橡胶气囊内模承压小的我做厚一点不就可以了吗, 从试验结果来看这种说法是不正确的, 我们从两方面来看一下:1、从厚度方面来说, 桥梁管道橡胶气囊内模橡胶厚度无论是两胶一布还是三胶两布, 只要尺寸是一样的, 承受压力的大小都是一样的, 跟厚度是没有关系的。为其上浮预留, 然后将桥梁橡胶固定, 定位筋加密, 在定位筋上绕桥梁橡胶弧形上、左、右设置3个通长钢带, 压住桥梁橡胶上浮。施工一般是按两端同时浇筑至中间的顺序进行的。这样在跨中处, 桥梁橡胶上浮特别严重, 可在跨中部位的圆弧曲面制作时人为地1cm的减薄将在桥梁橡胶上浮中补偿。只要将芯模入负筋笼内, 充气压力达到工作压力时, 即浇筑混凝土, 待混凝土初凝时, 将芯模放气, 即可完成成品构件的成型, 不污染充气芯模是以橡胶与纤维加强层硫化而成的一种橡胶产品, 它具有很高的抗张强度, 弹性和气密性, 充入压缩空气后, 充气芯模能代替原有的木模、竹模、钢模, 可以多次重复使用, 是一种成。

