

威海EPDM塑胶地坪建设

产品名称	威海EPDM塑胶地坪建设
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	塑胶跑道:13厚 塑胶篮球场:13厚 塑胶地坪:13厚
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

威海EPDM塑胶地坪建设上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济效益，并且以优质的产品和服务项目获得顾客的称赞。PET化学名为聚对苯二甲酸乙二醇酯，又称聚酯。目前在客户中使用最多的是GF-PET，主要是打瓶胚。PET在熔融状态下的流变性较好，压力对粘度的影响比温度要大，主要从压力着手来改变熔体的流动性。塑料的处理由于PET大分子中含有脂基，具有一定的亲水性，粒料在高温下对水比较敏感，当水份含量超过极限时，在加工中PET分子量下降，制品带色、变脆。因此，在加工前必须对物料进行干燥，其干燥温度为150℃，4小时以上，一般为170℃，3-4小时。

强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》由教育部牵头组织，数十家科研院所和检测机构参与起草，历经两年多的修订，于2018年11月1日开始实施。新国标借鉴相关标准，针对性地解决了合成材料面层运动场地建设中存在的安全、环保、运动防护等突出问题，并综合考量中小学合成材料面层运动场地全生命周期中各个环节的主要风险点，提出了符合绿色发展、技术进步、行业规范以及学生健康防护要求的各项技术指标。

透气型塑胶跑道面层主要应用为各级各类学校及体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区；全民健身路径、室内体育馆训练跑道游乐场道路铺面。透气型塑胶跑道面层结构，表面为喷涂颗粒状，具有高度透水、透气及耐磨性。底层由PU(聚氨酯)接着剂与跑道专用胶粒充分搅拌后，经专用铺装机械现场铺设而成。具有高平整度及透水、透气功能。其面层用高强度PU和颗粒混合后，使用跑道专用喷涂机交叉喷涂二次，形成特殊的组织纹路，赋予面层良好的耐磨性和摩擦力。经机械铺装的跑道材平整度佳，成型后材料内含有多孔，使雨后不积水，能立即投入使用，提高使用效率。威海EPDM塑胶地坪建设EPDM塑胶地坪建设

[烟台健身塑胶场地施工](#)