

NTC热敏电阻-MF58玻封二极管式 接受各类非标定制

产品名称	NTC热敏电阻-MF58玻封二极管式 接受各类非标定制
公司名称	安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司
价格	.12/个
规格参数	精度:高 封装:玻璃 种类:NTC
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区云二路176号中国 声谷经开信创产业园TC栋2层201
联系电话	0551-65563329 19355186968

产品详情

特点：

玻璃封装，结构坚固，耐热性好，可用于恶劣环境；

体积小，质量轻，适用于自动插件安装和规模化生产；

工作稳定、可靠性高、精度高。

应用：

家用电器及工业设备的测控温及热保护电路；

自动化办公设备的感温元器件；

仪表线圈、汽车电路、集成电路模块、晶体管放大电路，

石英晶体振荡器和热电偶等温度补偿电路；

用于封装各类NTC温度传感器。

项目Item	代号Code	测试条件Test condition	性能范围Performance range	单位Unit
标称阻值 (Rated resistance)	R25	+25 ± 0.05 0.1mw	PT0.5 ~ 5000	nit k

材料常数 (B value)	B25/50	+25 ± 0.05 , +50 ± 0.05	(± 0.5% ~ ± 5%) 2500 ~ 5000	K
响应时间 (Response time)		PT 0.1mw 溶液中 In Liqui ds	(± 0.5% ~ ± 3%) Approx 6	S
耗散系数 (Dsisipation fa ctor)		静止空气中 In still air	Approx 0.8	mW/
绝缘电阻	/	500VDC	Approx 100	M
使用温度范围 (Operating Temp. Range)	OTR	静止空气中 In still air	-50 ~ +300	

定制：阻值、B值参数均可按客户要求定制，请咨询我们。