

烟台西林叉车2吨3吨5吨手动液压搬运车加长加宽地牛定制厂家

产品名称	烟台西林叉车2吨3吨5吨手动液压搬运车加长加宽地牛定制厂家
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台西林叉车2吨3吨5吨手动液压搬运车加长加宽地牛定制厂家

手柄设计符合人体工程学原理，具有三大功能：整体铸造油缸，外形美观，坚固耐用，优质钢板打造，镀铬活塞杆，内部溢流阀提供过载保护，有效避免超载使用，降低维修费用。在使用时将其承载的货叉插入托盘孔内，由能力驱动液压系统来实现托盘货物的起升和下降，并由人力拉动完成搬运作业。它是托盘运输工具中简便、有效、常见的装卸、搬运工具，广泛应用于物流、仓库、工厂、医院、学校、商场、机场、体育场馆、车站机场等等。

手动液压车主要应用于需要水平搬运而地方拥挤的场合，承载能力1.0~5.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米。用户可以根据不同的工况需求选择适合型号。手动液压叉车手动液压搬运一般从货叉的高度、载重、货叉升降高度、货叉钢板厚度以及轮子的材料五个方面来进行选购。

1.货叉的宽度 选择货叉的宽度取决于日常使用托盘的尺寸，一般的手动液压叉车标准尺寸分宽车和窄车，宽车685*1200mm，窄车 540*1150mm。 2.载重

一般来讲，标准的有2.0t-2.5吨-3.0t-5.0t，这4种载重量。 3.货叉升降高度 国标的托盘高度一般在100mm，所以国标的手动液压搬运车低高度当然在这之下。一般的液压搬运车放到低点的时候高度是85mm、75mm两种，当然也有特殊的低放型手动液压搬运车，低高度甚至能达到35mm。低放车一般价格稍贵，没有特殊需求不建议采购。而且低放到35mm的手动搬运车钢板相对来说比较薄，所以载重多只有1.5吨。