

NTC热敏电阻-MF52A/MF52B/MF52D环氧封装式 接受各类非标定制

产品名称	NTC热敏电阻-MF52A/MF52B/MF52D环氧封装式 接受各类非标定制
公司名称	安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司
价格	.15/个
规格参数	结构设计:灵活 型号:MF52 种类:NTC
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区云二路176号中国 声谷经开信创产业园TC栋2层201
联系电话	0551-65563329 19355186968

产品详情

特点：

环氧树脂封装，MF52A为CP（铜包钢镀锡）或铜引线，MF52B为漆包线，MF52D为绝缘引线；

根据不同用途及使用环境，有多种设计结构，能满足客户各种需求

应用：

电子温度计、温度显示保温杯、电子礼品；

医疗电子设备、智能穿戴类设备；

手机电池及充电电器；

用于电池组的温度测量与控制。

项目Item	代号Code	测试条件Test condition	性能范围Performance range	单位Unit
标称阻值 (Rated resistance)	R25	+25 ±0.05 0.1mw	PT0.5 ~ 5000 (±0.5% ~ ±5%)	k
材料常数 (B value)	B25/50	+25 ±0.05 +50 ±0.05 PT 0.1mw	, 2500 ~ 5000 (±0.5% ~ ±3%)	K

响应时间 (Response time)		溶液中 In Liqui ds	Approx 7	S
耗散系数 (Dsipation fa ctor)		静止空气中 In still air	Approx 2	mW/
绝缘电阻	/	100VDC	100	M
使用温度范围 (Operating Temp. Range)	OTR	静止空气中 In still air	-40 ~ +125	(取决于封装结构) (取决于线体材质)

定制：线材、尺寸及阻值、B值参数均可按客户要求定制，请咨询我们。