

NTC热敏电阻-MF55薄膜封装式 接受各类非标定制

产品名称	NTC热敏电阻-MF55薄膜封装式 接受各类非标定制
公司名称	安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司
价格	.15/个
规格参数	灵敏度:高 种类:NTC 稳定性:高
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区云二路176号中国 声谷经开信创产业园TC栋2层201
联系电话	0551-65563329 19355186968

产品详情

特点：

绝缘薄膜封装，灵敏度高，绝缘性好；

体积小，重量轻，结构坚固，产品一致性好，便于自动化安装；

稳定性好，可靠性高。

应用：

电子产品；

手机电池；

电脑CPU散热风扇；

打印机等自动化办公设备；

锂电池组中用于电池本体的温度监测。

项目Item	代号Cod	测试条件Test c	性能范围Performance range	单位U
标称阻值 (Rated res	R25	+25 ± 0.05	P 0.5 ~ 5000	nit k

istance)		T	0.1mw	(± 0.5% ~ ± 5%)	
材料常数 (B value)	B25/50	+25	± 0.05	, 2500 ~ 5000	K
		+50	± 0.05		
响应时间 (Response time)		PT	0.1mw	(± 0.5% ~ ± 3%)	
		溶液中 In Liqui	ds	5	S
耗散系数 (Dsisipation fa		静止空气中 In	still air	0.8	mW/
ctor)					
绝缘电阻	/	500VDC		Approx 100	M
使用温度范围 (Operating	OTR	静止空气中 In	still air	-40 ~ +125	
Temp. Range)					

定制：线材、尺寸及阻值、B值参数均可按客户要求定制，请咨询我们。