

SUPEV免维护蓄电池VRB65-12 12V65AH应急疏通系统

产品名称	SUPEV免维护蓄电池VRB65-12 12V65AH应急疏通系统
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:SUPEV 型号:VRB65-12 规格:12V65AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业 科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

SUPEV免维护蓄电池VRB65-12 12V65AH应急疏通系统

使用寿命长

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命；

低酸比重电液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力；

增加酸量设计，确保电池不会因为电解液枯竭缩短电池使用寿命；

因此REDSUN系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达6年以上（25℃）。

目前在市场上可以购买到种类繁多的UPS电源设备，其输出功率从500VA到3000kVA不等。当有市电供给UPS的时候，UPS对市电进行稳压(220V ± 5%)后为计算机供电。此时的UPS就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电。因UPS设计不同，UPS适应的范围也不同，UPS输出电压在±10-15%的变化一般属正常的计算机使用电压。当市电异常或者中断时，UPS立即将机内电池的电能通过逆变转换供给计算机系统，以维持计算机系统的正常工作并保护计算机的软硬件不受损失。

自放电低

采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电小，室温储存半年以上也无需补电。

维护简单

特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象；在使用过程中电池液水份含量几乎没有变化；因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

安全性高

电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

洁净环保

电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接安装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

电池日常的维护和保养也是十分重要的。每隔3-6个月如果没有停过市电，建议做一次人为电池充放电，建议每次放电时，放掉电池容量的20%即可，应避免电池深度放电。

对于有些小功率UPS，为了增加 UPS 后备时间而增加外接大容量电池组，这样会带来一些使用问题：

1) 小功率UPS充电器功率有限，一般机内只能提供大 2-3A的充电电流，长延时充电器提供充电电流也有限。如果选配大容量外接电池组，在充电的一定时间内，由于充电电流不足，电压提升有限，常此以往会影响电池的使用寿命。