

挤出级耐高温ABS 台湾台达 1000T

产品名称	挤出级耐高温ABS 台湾台达 1000T
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:挤出级耐高温 型号:1000T 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

挤出级耐高温ABS 台湾台达 1000T

ABS/TR-557特性备注：冲击性，加工性良好。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.09 g/cm³成型收缩率:0.55 %拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:50 %;

ABS/TR-557I主要性能：抗撞击性高，可加工性良好。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.09 g/cm³成型收缩率:0.55 %拉伸强度:41.2 MPa断裂伸长率:40 %;

供应ABS AB-0790T 三星一毛织 特点：抗真菌 用途：玩具 供应ABS

BC-0130X 三星一毛织 通用级 蓄电池容器 熔体流动速率:3g/10 min 供应ABS EG-0763 三星一毛织 注塑 高流动 高光泽

耐候 抗141B发泡剂 供应ABS AS-0660U 三星一毛织 抗静电

特点：高流动性、良好的耐候性 熔体流动速率:4g/10min 供应ABS HF-0660I 三星一毛织 注塑 高流动 熔体流动速率:3.8g/10min