

耐高温可喷涂ABS 美国英力士 H802

产品名称	耐高温可喷涂ABS 美国英力士 H802
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐高温可喷涂 型号:H802 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐高温可喷涂ABS 美国英力士 H802

ABS/MP-211主要性能：可电镀。用途：适用于小型产品。重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:30 拉伸强度:45 MPa断裂伸长率:25 %;

ABS/XG-568C主要性能：高光泽，抗划伤性高，流动性高。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.11 g/cm³拉伸强度:53.0 MPa断裂伸长率:20 %;

ABS 日本油墨T-1、TI-500A、T-100、T-300、T-500、H-3

ABS 日本住友GA-501、KU650、KU650R、SX100、SX200、ST-100

ABS 日本陶氏 720GS

ABS 日本UMG VW、3001M、CX55B、GF10、GF20、GF30、GFR20、VG45F、X-27、MG-2510A、VG45D

ABS 沙特（美国GE）CYCOLAC FR15U BK防紫外线、EXCP0154(黑色加纤) USA-GE、MG37EP（电镀级）、SEA2