

# 光缆接续盒 卧式光缆接续盒 接头盒

产品名称	光缆接续盒 卧式光缆接续盒 接头盒
公司名称	广州市宏鑫通信光缆有限公司
价格	55.00/个2进2出卧
规格参数	广州宏鑫:卧式光缆接续盒 48芯:24芯光缆接续盒 广东:48芯光缆接续盒
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新九路43号B5幢一楼101号
联系电话	18620468068 17779527688

## 产品详情

2进2出卧式接续盒产品展示/ PRODUCT

产品描述/ PRODUCT

2进2出卧式接续盒

产品特点/ PRODUCT

创新的设计、制造和选材，优良密封技术，保证了产品的可靠性和稳定性。能为光纤直接、端接或分歧接续提供可靠、坚实、灵活多变的保护。

产品性能 / PRODUCT

**耐老化性：**对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。 **抗腐蚀性：**对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。 **密封技术：**采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。 **机械性能：**能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。 **锁紧装置：**不需要特殊工具，便于安装和重复开启。 **分歧功能：**2进2出，大进出口设计。 **接续功能：**采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

产品容量 / PRODUCT

**接续盘容量：**单芯束状每盘12芯，双芯束状每盘24芯。 **最大容量光缆进出孔：**端口光缆最大直径分别为20mm。 **最大容纳6接续盘，最大96芯。**

应用范围/ PRODUCT

用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通。 接续和分歧连续，并起到保护接头的作用。

## 技术参数/ PRODUCT

环境温度： - 40 ~ + 60 。 大气压力：70 ~ 106KPa。 抗拉伸力： > 1000N。 抗压力： > 2000N/  
10cm<sup>2</sup>压力，时间1min。 绝缘电阻： > 2 × 10<sup>4</sup>M 。 耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧。