

# DELTA台达UPS电源N3K

产品名称	DELTA台达UPS电源N3K
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:台达
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

## 产品详情

绿色环保 & 低总拥有成本(TCO)

8A 强大充电能力，满足长延时电池的快速回充。

高输入功率因数(pf > 0.99)，提升电能利用率，有效降低使用成本。

输出功率因数达 0.9，带载能力更强。

整机效率高达93%；即使在轻载 50% 时，效率也高达91%，降低运营成本。

低谐波污染 (iTHD < 3%)，有助于降低上游投资成本。

紧凑设计、占地面积较同类机型小31%，提供更好的空间利用率。

采用优化的电池颗数设计，更节约电池用量与成本。

型号

N-3K

输入

额定电压

220 Vac

电压范围

80 ~ 280 Vac(其中80-174Vac 负载从50%- , 随电压递增)

频率范围

50/60 Hz  $\pm$  10 Hz

功率因数

> 0.99 (满载)

电流谐波失真率

< 3%

效率

在线模式

[N-2K/3K]: 93%

## 噪音

[N-2K/3K]:48 dBA

## 通信接口

迷你智能插槽 x 1 , RS-232 接口 x 1

## 净重

### 标准机

[N-3K]: 25.4 kg

### 长延机(4A)

[N-3K]: 8.2 kg

### 长延机(8A)

[N-3K]: 8.6 kg

<p "" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial, "Hiragino Sans GB"; font-size: 14px; white-space: normal; background-image: url(""); background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">

环境

运行温度

0 ~ 40C

相对湿度

5 ~ 95% (不凝结)