

门机卷筒电缆

产品名称	门机卷筒电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股柔性无氧铜丝 绝缘:特种pur聚氨酯 护套:高强度弹性体/PUR
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

产品名称：门机卷筒电缆，门机卷盘电缆门机卷筒电缆，门机卷盘电缆特性：

抗拉性能：抗高度机械应力，耐拖拽，耐扭曲，坚固高效。**高耐磨性：**pur电缆的外护套能够经受住矿石长时间的摩擦而不损坏。**高抗拉性：**特种抗拉设计，较大抗张安装和使用能满足13KN，电缆在拖拽中不会出现芯线的断裂。**耐扭转性：**特种抗扭层的设计，能有效防止电缆起旋，耐扭转而变形。**柔性高耐磨抗撕裂,抗拉抗扭转,耐候性能优异,环境适应性强抗老化。**

应用：门机卷筒电缆，门机卷盘电缆用于控制和供电的卷筒电缆，应用于有高机械应力，特别是同时有拉伸和扭转应力的场合，电机驱动卷筒和起升系统，例如：采煤机、装卸机、钻机，港机，及其它移动设备。

结构：导体：采用多股柔性无氧铜丝绝缘：进口特种pur聚氨酯颜色:彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线内护：高性能高强度弹性体护套：进口高强度弹性体/PUR颜色：可选额定电压: 0.6/1KV测试电压: 4000V移动安装弯曲半径: $8 \times D$ 移动安装使用温度: -40 ~ 105