

212机械密封 212机械密封

产品名称	212机械密封 212机械密封
公司名称	张家港市茂盛密封机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:212机械密封 材质:合金、石墨、碳化硅 作用:轴用密封
公司地址	金港镇德积双丰村
联系电话	0512-58750561 13706223590

产品详情

类型	212机械密封	材质	合金、石墨、碳化硅
作用	轴用密封	品牌	MS
型号	212	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-20-200 ()
使用压力	0-0.6 (MPa)	是否进口	否
适用范围	泵	性质	其他

结构:单端面、小弹簧、聚四氟乙烯波纹管型
压力: 0.6mpa
温度:-40-150
转速: 500 转 / 分
适用介质:硫酸、硝酸、有机酸等弹腐蚀介质(无悬浮颗粒)

1. 水夹套2. 填料3. 六角螺杆4. 垫圈5. 六角螺母6. 油盆7. 静垫8. 静环9. 静环压板10. 六角螺钉
11. 动环12. 弹簧座13. 弹簧14. 密封圈15. 调节螺杆16. 固定调正环17. 紧定螺钉18. 分半压紧环19. 内六角螺钉

69 标按装尺寸

符号	d	d1	d2	d3	d4	d5	n- 1	n- 2
轴径	公差 h1							
212-42	42	90	170	140	140	170	6- 13	6- 16
212-50	50	100	200	170	170	200	8- 13	6- 16
212-60	60	110	200	170	190	220	8- 13	10- 16

212-70	75	120	210	190	250	280	10- 13	16- 16
212-76	76	130	220	190	250	280	10- 13	16- 16
212-80	80	130	220	190	250	280	10- 13	16- 16
212-89	89	140	220	190	250	280	10- 13	16- 16
212-95	95	150	230	200	300	330	6- 13	20- 16

69 标按装尺寸

符号	d	d1	d2	d3	d4	d5	n- 1	n- 2	标准
公差	h7								
轴径									
212-40	40	90	170	140	130	160	6- 13	4- 18	91
212-50	50	100	200	170	150	185	8- 13	4- 18	79.91
212-65	65	115	220	190	170	205	10- 13	4- 18	79.91
212-80	80	130	220	190	200	235	10- 13	8- 18	79.91
212-95	95	150	230	200	200	235	10- 13	8- 18	79
					225	255			91
212-102	102	150	230	200	200	255	10- 13	8- 18	91
212-110	110				255	290		8- 18	79
					280	320			91
212-125	125				280	320		8- 18	91
212-140	140				335	375		12- 18	91

保证质量，价格合理！货比三家不吃亏，茂盛让您更实惠！