

# 低粘度 耐候 PC IV2200R 日本出光 阻燃抗紫外线

产品名称	低粘度 耐候 PC IV2200R 日本出光 阻燃抗紫外线
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:日本出光 型号:IV2200R 特性级别:低粘度 耐候
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

### 规格用途

规格级别	其它 其它 注塑	外观颜色
该料用途		
备注说明	特性：低粘度，抗紫外线、耐候性。	

### 技术参数

性能项目	试验条件[状 测试方法 态]	测试数据	数据单位
基本性能	熔融指数	12	g/10min
	吸水率	0.23	%
物理性能	比重	1.20	
	光线透射率	85 ~ 89	%
机械性能	伸张弹性模量	2300	MPa
	抗挠强度	93	MPa
	伸张屈服强度	64	MPa
	罗氏硬度	R120 ( M75 )	
	破坏伸张率	115	%
	滑动摩擦	12	
	IZOD冲击强度	3.2mm 4mm	90 90

电气性能	伸张抗断强度		68	MPa
	弯曲弹性模量		2350	MPa
	耐电弧性		110	sec
	介质衰耗因数	1MHz	$9.2 \times 10$	
	绝缘破坏电压		30	kv/mm
	介质衰耗因数	60Hz	$6.6 \times 10$	
	电容率	1MHz	2.85	
	体积固有电阻		< 10	.cm
	电容率	60Hz	2.91	