

威海室内仓储搬运小型手动液压车车/快起升地牛托盘车

产品名称	威海室内仓储搬运小型手动液压车车/快起升地牛托盘车
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

威海室内仓储搬运小型手动液压车车/快起升地牛托盘车

广泛应用于物流、仓库、工厂、医院、学校、商场、机场、体育场馆、车站机场等等。

手动液压车主要应用于需要水平搬运而地方拥挤的场合，承载能力1.0~5.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米。用户可以根据不同的工况需求选择适合型号。手动液压叉车手动液压搬运一般从货叉的高度、载重、货叉升降高度、货叉钢板厚度以及轮子的材料五个方面来进行选购。

1.货叉的宽度 选择货叉的宽度取决于日常使用托盘的尺寸，一般的手动液压叉车标准尺寸分宽车和窄车，宽车685*1200mm，窄车540*1150mm。 2.载重 一般来讲，标准的有2.0t-2.5吨-3.0t-5.0t，这4种载重量。 3.货叉升降高度 国标的托盘高度一般在100mm，所以国标的手动液压搬运车低高度当然在这之下。一般的液压搬运车放到低点的时候高度是85mm、75mm两种，当然也有特殊的低放型手动液压搬运车，低高度甚至能达到35mm。低放车一般价格稍贵，没有特殊需求不建议采购。而且低放到35mm的手动搬运车钢板相对来说比较薄，所以载重多只有1.5吨。 4.货叉钢板厚度 一般好一点的3.0t的车采用的是4mm钢板，而差一些的钢板厚度加上油漆厚度都达不到4mm，有的甚至只能达到3mm，这样偷工减料换来的价格优势，对消费者是很不付责任的。这样的车容易在后续的使用中出现故障。另外，标准型的5.0t的手动液压车钢板厚度也要达到8mm以上，否则很难承受如此自重。 5.轮子材料 手动液压车轮子材料要根据作业地面的状况来选择。地面状况平滑的可以选择尼龙轮子，因为尼龙的轮子相对比较便宜，而且拉着也比较省力。地面状况不好的，可以选择铝合金加聚氨酯的轮子，它们比较耐磨。如果不想太伤地面，比如工厂有些是地坪的地面，好不要用尼龙的轮子，应该选用聚氨酯的。因为尼龙的太硬了，聚氨酯相对来说比较软一点。