

# 外墙保温装饰一体板的安置方法

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 外墙保温装饰一体板的安置方法                       |
| 公司名称 | 山东地平线建筑节能科技有限公司                      |
| 价格   | 168.00/平方米                           |
| 规格参数 | 材质:硅酸钙<br>规格:1220*2440*50<br>颜色:各种颜色 |
| 公司地址 | 山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号                   |
| 联系电话 | 0632-8095666 18266241981             |

## 产品详情

外墙保温质料品种越来越多，外墙保温装饰一体板作为一种新型节能绿色质料具有许多别的质料无法相比的上风。外墙保温装饰一体板的安置方法有许多，山东地平线建筑节能科技有限公司为您保举以下几种常见的方法：

- 1.完全粘结式。在外墙保温装饰一体板外墙保温体系安置历程中，保温装饰板与下层墙体间仅接纳粘接方法毗连，这种方法被叫做完全毗连。在举行详细施工的时间凭据计划必要，偶然间可以接纳点粘方法大概满粘的方法，这种安置方法比力得当于内墙保温工程。
- 2.干挂式。在下层墙体上牢固龙骨，保温装饰板通过金属毗连件或专用锚固件与龙骨毗连，保温装饰一体板外墙外保温体系板缝可接纳发泡聚氨酯质料密封。
- 3.粘锚联合式。凭据外墙保温装饰一体板的环境，保温装饰板外墙外保温体系接纳粘接和锚固相联合的方法，即保温装饰板牢固在下层墙体上，宁静系数相对较高，工程中多接纳这种方法。同时还要细致保温一体板的安置环境。