

耐低温高柔性电缆|BRMC/TRVV4*1.5MM2

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 耐低温高柔性电缆 BRMC/TRVV4*1.5MM2 |
| 公司名称 | 标柔特种电缆上海有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号 |
| 联系电话 | 19804088592 |

产品详情

产品名称：耐低温高柔性电缆|BRMC/TRVV4*1.5MM2 PUR外护套使此款电缆适用于及其苛刻的工业环境和有腐蚀性冷却剂和润滑油场合，具有极好的耐油性，抗磨损性能，抗微生物，抗水解，抗化学腐蚀，保护电缆不受机械应力的损害。进口PUR材质耐受超低温下，仍可正常使用。适应北方、海上、室外及野外恶劣环境下工作的机械设备。

产品结构:

导体：多股精细裸铜丝，符合VDE0295，6类单丝直径0.1mm

绝缘：特殊SPE混合材料

芯线：芯线细腻绞合成缆，彩芯标准符合DIN47100，编织纤维包覆

屏蔽：镀锡铜编织屏蔽层，大于85%

外护套：特殊PUR混合材料

外护套颜色：灰色、黑色

产品特性:

峰值工作电压：250V（非电源或高电流使用）

测试电压：1500V

绝缘电阻： 20M /km (20 ° C)

小弯曲半径： 移动安装，大约7.5x D (线缆外径)

弯曲次数： 大于800万次

工作温度： -55 ° C 到 +105 ° C

阻燃特性： 符合VDE 0472 – 804 部分B类测试标准，和IEC 60332-1。