

热镀锌板料塔及料线的四大重要组成

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 热镀锌板料塔及料线的四大重要组成 |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司 |
| 价格 | 5800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:百牧 型号:3-30 产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区 |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549 |

产品详情

热镀锌料塔是现代养殖发展的产物、镀锌料塔又叫饲料储存塔、料塔，是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料。接下来就为大家介绍一下镀锌料塔是怎样组成的！

一、电气系统

1、电盘：

- (1) 由304不锈钢制作
- (2) 为了安全起见，采用里外两道门，而且两道门都配有锁
- (3) 所有开关电器采用正规厂家电器
- (4) 电盘外形采用防雨设计大大避免了下雨天的安全
- (5) 蛟龙设有3处行程开关
- (6) 电盘内设有超载保护装置和漏电保护装置
- (7) 电缆设有电缆专用线管保护，避免罐车在行走时的摩擦，大大延长了电缆的使用寿命。
- (8) 电机，省电高效
- (9) 控制系统采用手动、遥控两用大大提高了安全性和平稳性、准确性

二、液压系统

- (1) 油缸：国标单向
- (2) 油站：采用一体机，大大避免了罐车在行走时溢出的液压油
- (3) 油线：采用双层钢丝机械压头制作
- (4) 配有遥控、手动两种操作

三、机械部分

- 1、绞龙叶片：采用Q235钢材机械加工
- 2、绞龙对接采用花键对接，提高了绞龙的转动平稳和更换方便
- 3、绞龙的制造工艺，每一条绞龙焊接完成后用车床进行调直校正大大降低了绞龙噪音和延长了蛟龙的使用寿命
- 4、绞龙的旋转采用涡轮式旋转，大大提高了蛟龙的使用寿命和平温度
- 5、注油点：装有多多个注油点

四、罐体部分

- 1、罐体上面采用防滑设计，提高雨雪天的装车安全
- 2、箱内设有多个仓化，可根据客户定制。

以上就是对镀锌料塔组成的介绍，想要更多了解的，请详询。

料塔经过十几年的发展历程，已有起初的简单的储存饲料功能发展到现在功能实用、造价成本低、易操作的料塔。这样的料塔充分以养殖户为考虑中心的料塔，才是好的料塔。

饲料塔主要用于贮存饲料，按材质分，主要有塑料饲料塔和镀锌钢板饲料塔。饲料塔的容量一般按贮存2-3天的饲料来设计，时间太短，增加加料工作，时间太长，饲料不够新鲜。常用饲料塔容积有3.5吨、5.5吨、7.5吨、10吨等，因饲料塔一般装在户外露天环境，所以必须耐风吹雨淋、耐腐蚀、密封性能要很好，同时要有较好的隔热性能，以免影响饲料质量。