路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数

产品名称	路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数路盛RUZET蓄电池直流电源巡检维保逆变直流参数

Ruzet路盛蓄电池12LPA120参数及规格

应用范围

· ⑴ 交换机；办公自动化系统

· ⑵电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

· ⑶计算机不间断电源UPS；应急照明EPS

· ⑷输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统

· ⑸消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯

· ⑹通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

· ⑺变电站开关控制系统；铁路用直流电源

· ⑻太阳能、风能系统；移动机站等

柴油应急发电机的起动马达电源，电收发报机测深仪测向仪车钟遇难呼救设备的电源等，LEERT蓄电池EPS的英
进行动力转向，EPS的构成，不同的车尽管结构部件不一样。但大体是雷同，一般是由转矩转向)传感器电子控
EPS和电动式电子控制动力转向系统电动式EPS，液压式EPS是在传统的液压动力转向系统的基础上增设了控制

法国路盛蓄电池（LPG）系列产品采用的胶体技术，在可控和恶劣的不可控环境下均能提供稳定性能和高性。
术。电解质被固定在胶体中以保证RUZET胶体蓄电池和不漏液免维护的特性。LPG系列在连续浮充和循环使用

参数

设计浮充寿命：15年@25°C 浮充电压：V/节@25°C，温度修正-20mV/°C 均衡充电：13.8-14.4V/节@25°C，温度修
80%深度循环充放电次数：约650次 自放电率：≤1%每月

法国路盛蓄电池12LPA系列型号规格

型号(V)电压（V）容量(C10)外形尺寸（mm）重量（kg）内阻（mΩ）***放电电流(5s)A端子形式长宽高12LPA
13.210456C12LPA40H12402559720313.29480C12LPA45124519716517014.59540C12LPA50125025713220016860 0C12LPA
.91200D12LPA100B12100341.5175213324.51200D12LPA120121204101772253 7.64.01300D12LPA150121504851702404 8.2
A250122505222682267 82.52500D12LPA75F1275564114187264.9910D12LPA100F1210039411028534.54.11250D12LPA130

路盛蓄电池产品性能特点法国路盛蓄电池 （LPA）系列产品适用于UPS、直流屏、EPS应急电源，通信和信号控
。艺术级工艺制造手段和计算机控制的检测过程，使LPA系列产品具有优异的性能和超凡的品质。参数设计浮
V/节@25°C循环使用充电电压：14.4 - 15.0 V/节@25°C自放电率：≤1.5%每月作为技术的阀控式密封铅酸蓄电池
Co.）在数据机房、通讯、输配电、能源交通、化工电子、金融、、风能和太阳能 、智能建筑等行业的电能储
沿。先进的制造和检测控路盛（Ruzet）蓄电池产品须经过200多道的制造和检测流程。依赖先进的计算机辅助
能和可靠性以及耐用性方面获得致高声誉。完善的销售服务体系与产品性能一样，路盛（Ruzet）的全球销售服
计，产品销售，物流配送，安装调试，维护保养，蓄电池回收循环等诸多方面，向路盛（Ruzet）蓄电池 客户
国船级社BV认证，获得UKAS严格的ISO9001和ISO14001体系的在中国，路盛（Ruzet）不仅在此建立了亚太总
了客服代表机构，为客户提供7*24小时的本地化细致服务。相比于全球同类品牌，法国路盛（Ruzet）产品具有
（Ruzet）科技自豪于她对环境保护的责任和承诺。环保措施执行于路盛（Ruzet）电池及其附件的设计、制造、
放电，耐震动、耐冲击，贮存寿命长。优质合金板栅荷独特的电解液配方，精细厄尔完善的加工制作工艺，使
无污染。免维护 采用独特的气体再化合技术（GAS REBINATION）。不必定期补液维护，减少用户使用的后
防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会 有电解液及酸雾
电池浮充寿命可达10年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿 命可达15年。自放电率低
采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20°C的环境温度下，科士达蓄电池在6个月内不必补