

pvc胸卡打印机西藏uv打印机手机壳大型uv喷绘机

产品名称	pvc胸卡打印机西藏uv打印机手机壳大型uv喷绘机
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

DBY型电动隔膜泵膜片说明：铸铁、铝合金泵原配膜片、球、球座为丁晴橡胶，氯丁橡胶。不锈钢泵配四氟膜片、四氟球、四氟球座。隔膜片材质的用途：丁晴橡胶材质：耐汽油、机油及中弱性腐蚀液体。氯丁橡胶材质：耐各种酸性、碱性液体。氟橡胶材质：耐酸碱、甲苯等各种有机溶剂。聚四氟和四六：耐强酸、强碱及各种有机溶剂。注意该泵使用介质选用不同的膜片、球、球座等。如需配电磁调速电机或特殊材质及要求配氟橡胶及F46膜片另行计价。有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速市场，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。1、蛮力调整喷头 使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。2、忽略工作地线 印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。3、随意切换电路 在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。4、清洗未关闭电源 清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液 用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。6、高压清洗喷头 对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头 虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。8、声波清洗喷头 长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。9、使用劣质墨水 随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头，损害喷头寿命。以上就是在使用时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保养，不仅可以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。pvc胸卡打印机uv打印机手机壳大型uv喷绘机阀瓣离开关闭位置的实际升程。。指阀瓣进口端到关闭件密封面间流道的小截面积，用来计算

无任何阻力影响时的理论排量。。对应用于流道面积的直径。。当阀瓣在阀座上方时，在其密封面之间形成的圆柱面形或圆锥面形通道面积。。阀门排放时流体通道的小截面积。对于全启式安全阀，排放面积等于流道面积；对于微启式安全阀，排放面积等于帘面积。。是流道截面积与安全阀流道面积相等的理想喷管的计算排量。。实际排量与理论排量的比值。