

ExdeIIBT4/T5/T6防爆照明配电箱

产品名称	ExdeIIBT4/T5/T6防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	880.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

ExdeIIBT4/T5/T6防爆照明配电箱特点：

1. 防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；
2. 可在箱面操作或者远程操作，也可两地操作；
3. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304 ~316L 不锈钢材质；

技术参数：

1. 防爆标志：ExdIIA~C T4~T6 DIP A20、A21 TA,T4~T6
2. 额定电压：AC220~380V DC12V~127V
3. 防腐等级：F2/WF2
4. 防护等级:IP54、IP56、IP65
5. 螺纹规格：DN15~DN100/G1/2 ~G4

6.通头方向：上进下处、左进右出(不受限制)

7.进线规格：4mm~80mm(图纸会有注明)

气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设。当电气线路沿输送易燃气体或易燃液体的管道栈桥敷设时，应尽量沿危险程度较低的管道一侧敷设。当易燃气体或蒸气比空气重时，电气线路应在管道上方；当易燃气体或蒸气比空气轻时，电气线路应在管道下方。

适用范围：

- 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
- 2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 4.适用于温度组别为T1—T6的环境；
- 5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境。