

PP 韩国LG M1600 高熔共聚聚丙烯

产品名称	PP 韩国LG M1600 高熔共聚聚丙烯
公司名称	上海丰绅国际贸易有限公司
价格	10.60/KG
规格参数	韩国LG:25KG/包
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13584939408 13584939408

产品详情

[PP/M1600/LG化学](#) 物性表

规格用途

规格级别	高刚性,高抗冲,高流动 其它 注塑	外观颜色	
该料用途	垫圈、汽车领域的应用		
备注说明	高刚性、高流动性、高抗撞击性		

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度		ASTM D1505	0.9 g/cm ³
	熔融指数	230 /2.16 kg	ASTM D1238	25 g/10min
机械性能	洛氏硬度		ASTM D785	100
	抗张强度	屈服	ASTM D638	26.5 MPa
	断裂伸长率		ASTM D638	99.99 %
	弯曲模量		ASTM D790	1230 MPa

	无缺口悬臂梁冲击	23	ASTM D256	68.6	J/m
热性能	热变形温度	0.45 MPa, 未退火	ASTM D648	105	
	维卡软化点		ASTM D1525 3	152	