

# 无锡甲烷气瓶柜-淮安氮气报警气瓶柜-成霖科技接非标定制-防爆定制

产品名称	无锡甲烷气瓶柜-淮安氮气报警气瓶柜-成霖科技接非标定制-防爆定制
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	成霖:190*90*45 102:灰色 无锡:1.2
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

### 全钢气瓶柜

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。  
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃。  
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。  
踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。  
可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如乙炔、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	19
CLQ202	90	双门/手动	19

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	18
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您

常用中国标准钢瓶（GB5099）：

40L，外径\*高度=235mm\*1400mm,空瓶重50kg,工作压力15MPa.

10L, 外径\*高度=165mm\*800mm,空瓶重16kg,工作压力15MPa.

8L，外径\*高度=165mm\*700mm,空瓶重14kg,工作压力15MPa.

4L,外径\*高度=140mm\*500mm,空瓶重8kg,工作压力15MPa.

2L,外径\*高度=108mm\*400mm,空瓶重4kg,工作压力15MPa.