

# 南宁市锚杆静压桩机械

产品名称	南宁市锚杆静压桩机械
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:南宁市锚杆静压桩机械 业务2:静压锚杆桩施工规范 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

## 产品详情

南宁市锚杆静压桩机械,万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业,除了研发生产锚杆静压桩设备,我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计,拥有一支施工队伍,在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处,业务遍布国内各个省份,可到达国内各省、城市施工,欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

作为可承接南宁市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括三水区、汪清县、临高县、钦州市、垫江县、青州市、晋城市、桓台县、永寿县、西和县、洛南县、金山屯区、彭山区、宿城区、抚顺县、文县、永川、广安区、仁化县、茌平县、南昌市、嘉定、美姑县、钢城区、和龙市、天津、黄冈、六合区、内乡县、永济市、嵩明县、克拉玛依市、尼玛县、蒲江县、武陟县、汤原县、新乡市、龙泉驿区、叶县、平远县、和县、钦州、左云县、南湖区、凤台县、彝良县、鼎湖区、高要区、宝塔区、略阳县、东营区、桦川县、大冶市、万山区、壤塘县、祥云县、洪湖市、南乐县、阳城县、海门市、坊子区、东湖区、白银区、安义县等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

一、具体来看,粘钢加固可以起到以下的作用:

1、粘钢加固能够提升梁体抗弯性能,且施工简单,对空间影响较小。基本不影响建筑使用空间与桥梁下部通车、通航;

2、粘钢加固可在桥梁的腹板处、建筑中梁体侧面粘贴钢板,提高梁的整体刚度与抗剪强度,需要注意的是对于存在裂缝的桥梁,应先进行封闭处理再粘贴钢板;

3、结构中的各种构件(例如悬臂梁牛腿、支座处)，可采用不同形式钢板进行灵活的粘贴，增强构件承载力。

## 二、注意事项

- 1、进场原材料要进行检验，检验合格方可使用，不合格品就地封存、销毁。
- 2、施工时，要严格按照施工工艺流程进行施工，严禁颠倒。
- 3、一定按规定要求精配制结构胶，施工质量和安全。
- 4、抹胶前要清理干净，不得有灰尘。
- 5、使用结构胶时，如不慎溅入眼中应立即用清水冲洗后尽快到医院进行救治。
- 6、施工现场保持良好通风。

## 三、粘钢加固施工工艺

粘钢加固法是将钢板采用高性能的建筑结构胶粘结于混凝土构件表面，使钢板与混凝土形成一个整体，达

到加固和增强原结构的强度和刚度的目的，有效的提高结构的承载力。

### 1、建筑加固工作原理

到加固和增强原结构的强度和刚度的目的，有效的提高结构的承载力，增强抗剪、抗震和稳定性，改善受

力状态。

### 2、建筑加固工艺流程

基面处理 钢件处理 钢件粘接 固定与加压 检验

## 四、针对粘钢加固施工步骤：

(1)基面处理：用角磨机去除砼表面浮层，直至露出坚实新结构面，剔除混凝土表面出现的蜂窝、麻面等缺陷，并根据实际混凝土情况进行修补。

(2)钢件处理：钢件粘合面要进行除锈和打磨处理，直至钢件表面出现金属光泽，打磨的粗糙程度越大越好，打磨纹路宜和钢板受力方向垂直，zui后用丙酮擦拭。

(3)钢件粘接：按要求配制好粘合剂，将配制好的粘合剂涂抹在钢板和混凝土表面上，粘合剂厚度以在1~3mm之间，要中间厚、边缘薄。为了防止粘合剂受重力下流，可加一层脱蜡玻璃丝布。

(4)固定与加压：粘结好钢板之后需要用特质的U型夹具夹紧，压力保持一定，刚好使得粘结剂从钢板边

缘

挤出来为适合。

(5)检验：待胶水固化后，一般为24h后拆除夹具，用小锤轻敲钢材，根据音响来判断粘结效果。

技术负责人应当具有建筑结构或相关专门职称，从事房屋安全鉴定或工程质量检测、建筑工程技术、建筑设计10年以上工作经历;有固定工作场所和必需的技术设备、仪器;取得ISO9000标准质量体系认证。

当房屋存在哪些情况时，需要进行安全检测鉴定：在房屋增加楼面荷载、进行加层扩建或进行改造装修前，对结构进行必要的抽样检测、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。受火灾、台风、白蚁侵蚀、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致房屋结构损伤后，对结构受损范围和受损程度进行检测评估、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。