

大功率工业电炉加热三相大电流变压器 500kva 800kva 460v转380v

产品名称	大功率工业电炉加热三相大电流变压器 500kva 800kva 460v转380v
公司名称	广州鸿泰电源设备有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	广州市番禺区沙湾街大涌口工业二路1号(注册地址)
联系电话	13711882390

产品详情

工业电炉专用变压器，三相380V变460V，电压可定制，卓尔凡变压器厂家

采用精密的加工工艺制造，符合各种国际国内电源行业标准，该产品安全、环保、节能，容量范围在10KVA—1600KVA之间，可根据具体的设备电压要求订做。

GB (DGB) 系列三相 (单相) 干式隔离变压器的主要作用：

- 1.电气安全隔离
- 2.改变电压等级
- 3.克服中心点漂移，改善供电不平衡
- 4.防浪涌冲击及滤波功能。

主要适用于交流50—60Hz，输入电压不超过AC1140V的供电场所，广泛用于高铁、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等一切需要改变电压和安全隔离的输配电场所，产品的额定输入电压、额定输出电压、联接组别、抽头绕组容量的分配等，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

SGB (DGB) 系列三相 (单相) 干式隔离变压器应在室内使用，正常使用条件为：

- 1、环境温度：-15 — +45
- 2、海拔高度：< 1000M
- 3、相对湿度：< 95%
- 4、无严重影响变压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

5、安装场所无严重振动或颠簸。

容量	1KVA-3000KVA	电压等级	AC1140V及以下
输入电压	允许额定电压 $\pm 10\%$ 波动	绝缘电阻	DC 500V 100M
输出电压	负载范围内额定电压 $\pm 2-3$	绝缘等级	F级
频率	50Hz/60Hz	环境温度	-15 ° C--+45 ° C
抗电强度	3500V/10mA/60s	相对湿度	< 95
负载性能	连续100 满载时，可承受3-倍瞬间电流	温升	< 100K
波形失真	无附加波形失真	噪音	< 55db

功能特点：

- 1、 内部铁芯使用日本制川崎公司Z11 - 0.35mm矽钢片和耐高温玻璃丝包线，损耗低、效率高。
- 2、 内部绝缘方式采用H级绝缘，美国Dopont公司耐高温Nomex绝缘材料，绝缘耐热系数高，使用寿命长。
- 3、 设计合理，电压变动率低，可长期满载使用。
- 4、 外形美观，占地面积小，可移动式脚轮，便于移动和安装。
- 5、 面板电压表显示精确，便于读取。
- 6、 多种型号、规格、多种容量、电压可供选择。

技术规范：

输出电压准确性：

$\pm 1\%$

输出波形失真度：

无失真（与输入波形比较）

绝缘等级：H级

效率：98%以上

频率：50-60HZ

相数：1相2線、3

相3線、3相4線

容量：10KVA-100
0KVA

一次电压：600V以
下（可特殊订制）

二次电压：110V、
190V、200V、220V
、380V、440V-114
00V（可特殊订制
）

适用：大楼、储蓄

所、住宅、特殊机
械设备、化工厂
工作环境：0 -40

湿度：95%
冷却方式：干式风
扇自冷式