

阻燃防火布、中央空调软连接、防护服

产品名称	阻燃防火布、中央空调软连接、防护服
公司名称	大连长泓密封保温建材经销处
价格	.00/个
规格参数	分类:防火布 品牌:长泓 型号:0.5
公司地址	中国 辽宁 大连市沙河口区 大连市沙河口区华北路364号春柳机电批发市场10-6号
联系电话	86 0411 81233330/66009624 13840807006

产品详情

分类	防火布	品牌	长泓
型号	0.5	粘合材料	橡胶

一、硅橡胶涂覆玻璃纤维布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。

性能：

- 1、用于低温-70到高温230之间
- 2、耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年
- 3、具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kv / mm

主要用途

- 1、电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。
- 2、非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。
- 3、防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。
- 4、其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

5、可以作为防火帘用。

二、玄武岩纤维防火布是用gbf的7~9 μ m连续玄武岩纤维细纱编织而成的，其中有平纹布和缎纹布等，经耐高温、无毒害的涂层处理。它用作避火防护服内衬、阻燃、隔热面料和防火帘最佳的防火材料。由于它不燃性、耐高温、无有毒气体排出、绝热性好、无熔或滴落、强度高、无热收缩现象等优点，因此，它kavlar、nomex、teflon等芳纶防火纤维强有力的替代产品。

产品应用：适于造船业、大型钢结构和电力维修的现场电焊、气割的防护用品纺织、化工、冶金、剧院、军工等通风防火和防护用品。消防头盔、护颈织物。玄武岩纤维防火布为不燃材料、在1000 火焰作用下，不变形、不爆裂、耐火在1小时以上。可在潮湿、蒸气、烟雾、含化学气体的环境下起到防护作用。还适用于避火消防服、隔火帘、防火毯、防火包、电焊、防火布围墙等。

三、晴纶纤维防火布是采用特殊纤维工艺整理的面料

材质：由特种防火纤维布经特殊加工而成。

特性：扑灭火源，防止火花喷溅。

用途：可置于厨房、客厅、卧室以及医院、宾馆等场合以备紧急扑灭火源，迅速逃生使用；并用于气焊、气割等施工现场对其周

围易燃易爆物品的覆盖隔离

防火布的分类和用途

nomex防火布：主要产品有永久性防静电织物;全频道电磁屏蔽织物;耐高温200c-1200c防火布、毡、帘、纸材料；

sm防火布：防火布耐高温.可用挡焊花,做防火被,软硬管的绝缘,加热器的覆盖等等.起防火隔热保温作用；

蓝色玻纤防火布：蓝色玻纤防火布,用于防火卷帘的装饰用。防火耐高温；

铝箔防火布：铝箔防火布具有一般防火布的性能外,还有抗光辐射作用.耐温350.550.1050。