

江西轨道胶泥 CGM轨道胶泥宝和供应

产品名称	江西轨道胶泥 CGM轨道胶泥宝和供应
公司名称	江西宝和建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:江西宝和 型号:CGM 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路918号中产国际一单元1501室（注册地址）
联系电话	15270991066

产品详情

CGM轨道胶泥

产品特点：1、早强高强大流态：1天强度可达20MPa以上，流动度可达270-300mm，可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。2、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合，允许在-10℃气温下进行室外施工。3、绝缘性好：高致密性结构，固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。

4、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。产品用途：

- 1、铁路、公路、桥梁、隧道等工程中柱基、桩基、岩基以及轨枕螺栓的灌浆固定。
- 2、港口、码头起重机轨道槽的灌浆、轨道压板灌浆、螺栓固定以及各种机械设备的安装灌浆。

施工说明 一、基础处理和支模 1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与轨道胶泥粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。

2、在浇灌轨道胶泥前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。

3、挡板应支设严密，防止漏浆。二、灌浆 1、加水量：按照轨道胶泥每袋(25kg)用水4.0~4.5kg的比例加水搅拌，如施工不需要较大流动度可相应减少用水量。2、搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将一部分轨道胶泥倒入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束宜控制在分钟左右。搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和；搅拌叶片不

得提至座浆液料面之上，以免空气带入。3、搅拌好的轨道胶泥应及时浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流。

浇灌开始后必须连续进行，不能间断。三、拆模与养护1、拆模应在浇灌完毕24小时后进行。拆模后用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的轨道胶泥上，并洒水养护，每天2-6次，养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。2、冬季施工需采取保温措施。

包装储存包装规格为25kg袋，储存在干燥、阴凉处，在未经受潮储存期为6个月。