

# 高效过滤棉、顶篷过滤棉、图片

产品名称	高效过滤棉、顶篷过滤棉、图片
公司名称	大连长泓密封保温建材经销处
价格	.00/个
规格参数	材质:PET 性能:耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防静电 类型:高效
公司地址	中国 辽宁 大连市沙河口区 大连市沙河口区华北路364号春柳机电批发市场10-6号
联系电话	86 0411 81233330/66009624 13840807006

## 产品详情

材质	PET	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防静电
类型	高效	适用对象	空气
适用范围	空调、油烟机、汽车发动系统、过滤壶、风机、空气净化器、烤漆房、吸尘器、压缩机、净水器、过滤器	品牌	长泓
厚度	5MM-50MM ( mm )	是否含有滤料	是

## 顶篷过滤棉

顶篷过滤棉 • 该系列顶棉主要应用表面涂装行业，专门为喷漆室末端过滤而设计,由抗断裂的合成纤维构成的高性能热熔法无纺布加工而成；

• 递增结构，即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大，较高过滤效率，延长使用寿命；

• 粘性处理，因粘剂完全渗透介质而使尘埃粒子无法通过;得到全面过滤的空气均匀扩散.形成层流状态,达到最佳的喷涂效果;耐湿性,可达100%相对耐湿度. • 符合防火分类标准欧洲din53438-f11；技术参数：

型号 级别 风流量 ( m/s ) 初阻力(pa) 终阻力(pa) 容尘量(g/m2) 宽度(m) 长度(m) 厚度(mm) 备注 ch-600g f5 0.25 58 450 480 1.6/2.0 20/21 20 立体粘性 ch-560g f5 0.25 55 450 435 1.6/2.0 20/21 22 立体粘性 ch-560g f5 0.25 50

420 380 1.6/2.0 20/21 25 表面粘性顶篷过滤棉主要应用表面涂装行业，专门为喷漆室末端过滤而设计,由抗断裂的合成纤维构成的高性能热熔法无纺布加工而成；顶篷过滤棉安装在汽车装配车间或汽车喷漆烤漆车间，作为顶棚滤棉。安装在汽车表面整修部门的喷漆、烤漆房的顶棚，安装在要求高度光泽和高科技抛光处理产品的生产车间和喷漆房中作为最终空气供给过滤棉。