高效过滤棉、高效过滤器、高效过滤网、高效过滤棉图片

产品名称	高效过滤棉、高效过滤器、高效过滤网、高效过滤棉图片
公司名称	大连长泓密封保温建材经销处
价格	.00/个
规格参数	材质:PET 性能:耐酸、耐碱、耐高温、耐低温 类型:高效
公司地址	中国 辽宁 大连市沙河口区 大连市沙河口区华北路364号春柳机电批发市场10-6号
联系电话	86 0411 81233330/66009624 13840807006

产品详情

材质	PET	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温
类型	高效	适用对象	粉尘
适用范围	空调、油烟机、汽车发动系统、过滤壶、风机、空气净化器、医用、制糖、烤漆房、吸尘器、压缩机、净水器、过滤器	用途	干燥过滤
品牌	长宏	厚度	5mm-50mm（mm）
是否含有滤料	是		

空气过滤网

一、概述 空气过滤网分为粗效、中效、亚高效、高效四个类型，根据风量的大少在一个管道内安装不同数量的空气过滤器，过滤段安装在集中空调系统中，把送入室内空气尘埃粒子过滤掉。以达到室内空气的高品质。 二、 结构特点 组装成管道形式，前后留有法兰，便于与集中空调系统的风道连接。按所需的风量排列组合若干个过滤器单体，过滤段底部（或侧部）留有检查门，以便检修和更换过滤器。 粗效和中效段只适合新风的过滤。 亚高效过滤段具有效率高、阻力低等特点。在额定风量下的初阻力≤90pa，对粒径0.5μm以上尘埃粒子的过滤效率为95%（计数法），对大气菌的滤菌效率达100%，终阻力为200pa，是计算机房和宾馆、体育馆等大型公共场所理想的空气净化设备，同时也是净化厂房理想的预过滤设备。 高效过滤段也具有效率高、阻力低等特点。在额定风量下的初阻力≤120pa，对粒径0.5μm以上尘埃粒子效率为99，95%（计数法），对大气菌的滤菌效率达100%，终阻力为300 pa，是计算机房和洁净度要求较高的场所理想的空气净化设备，同时也是洁净室（万级以下洁净室）理想的终端过滤设备。 空气过滤网，安装在空调系统送风管道中间，粗效和中效空气过滤段作为的前置过滤设备，起到保护高

效过滤器和消声有良好的作用。高效过滤段在安装时应配前端预处理过滤设备，同时的消声效果更

高效过滤袋

高效过滤袋在结构上的独特之处在于它具有很多层过滤层梯度分布组成。最里面的过滤层选用最厚的过滤材料，可以提供最好的预过滤以及最大的容污能力。中间和外部的过滤层具有更高的密度和纤维细度，以提供更好的过滤精度。高效过滤袋最多可以用 12 层不同密度和精度的过滤材料梯度组成，以实现稳定高效的过滤效率和容污能力，并大大提高过滤袋的使用寿命（按单个滤袋实际能过滤的总流量）。另外，高效过滤袋由于其内在的结构还具有大量吸收碳氢化合物（油）的能力。
好。

高效过滤纸

高效过滤纸特性： 高效过滤纸是以玻璃纤维为主要原材料，采用湿法成型工艺制成，具有纤维分布均匀、容尘量大、阻力小、强度大等特点，是理想的空气过滤材料。 高效过滤纸用途： 高效过滤器用玻璃纤维滤纸（hepa）：主要用于万级～10万级洁净室或工作台、核电站排风、高档家用吸尘器、空气净化器、防毒面具等。超高效空气过滤器用玻璃纤维滤纸（ulpa）：主要用于芯片厂及100级、10级、1级洁净厂房等。

中央空调过滤网

初效空调过滤网: 1. 初效空调过滤网结构
外框为硬纸板，过滤材料为无纺布纤维毡，折叠的过滤材料，后面为金属方孔网作支持，经济实惠。 2. 初效空调过滤网用途 机房专用空调，通风系统的预过滤，净化空调洁净室回风过滤
，高效过滤的预过滤，空压机的预过滤。 3.初效空调过滤网终阻力 一般为 260~320pa 效率规格从 g2~g4
机房空调过滤器尺寸对照