

江西南昌道路快速抢修料 薄层快速通车材料

产品名称	江西南昌道路快速抢修料 薄层快速通车材料
公司名称	江西宝和建材有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	品牌:江西宝和 型号:M50 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路918号中产国际一单元1501室（注册地址）
联系电话	15270991066

产品详情

高聚物快速结构修补料

高聚物快速结构修补料以水泥为基础结合剂，高强度材料（石英砂）作为主骨料，辅以高分子胶粉、高效减水剂、早强剂、膨胀剂、防离析等物质配制而成的超早强型混凝土结构修补材料。本产品具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无害、不老化、对水质及周围环境，自密性好、阻锈等特点。

一、技术要求JG/T336-2011《混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆》

型号	2h抗压强度	24h抗压强度	28d抗压强度	加水混合后可使用时间	加水混合后可使用时间
BR	20Mpa	30Mpa	50Mpa	约30分钟可调整	约60分钟可调整

二、高聚物快速结构修补料主要应用于：高低速公路、收费站、服务区、加油站、飞机场、等水泥混凝土路面的蜂窝、麻面、起砂、起皮、露骨及微细裂纹的修补。修补厚度3mm-5mm，修补后2-3小时能实现快速通车。

三、施工工艺

- 1：施工前应确定材料机具到位，设备安全警示墩、改道提示牌，确定修复区域。
- 2：使用小型路面铣刨机对修复区域进行铣刨处理。清理混凝土碎屑及浮沉并将表面进行施水。
- 3：混凝土表面薄层修复用高聚物快速结构修补料为单组分浅灰色粉料，使用时加水拌和即可使用。配合比为料：水=100：（17-19），用料量：9-10平/50KG。

4：混凝土表面薄层修复用高聚物快速结构修补料应采用强制式砂浆搅拌机（盘式砂浆搅拌机）进行搅拌，搅拌时间控制在3-5分钟。搅拌过程中应用铲刀把搅盘周边未搅拌到的粉料铲入盘中混合，如发现成团的粉料应用铲刀压碎捣匀。

5：将搅拌好的砂浆成品料直接浇倒到待修补区域中间并用抹子对其压实、抹平施工。

6：待铺设抹平后，等待15分钟即可采用齿状压纹轮拖滚进行表面压纹。完成后在干燥环境下养护3 h。

注意事项：

1.如一次铣刨深度不足可进行多次铣刨，一般以除去松散混凝土为宜。

2.搅拌时应适当敲击震动盘体，使粘附在盘壁的粉料掉落，使高聚物快速结构修补料和均匀。

包装规格及贮存方式

采用复合牛皮纸包装，净重25KG/袋，保质期6个月

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮，防冻。